



Empfehlung zur Reinigung & Pflege




Die gebräuchliche Handelsbezeichnung „Belgisch Granit“ für diesen Stein ist eigentlich nicht korrekt, da das Gestein kein Granit, sondern ein kalkgebundenes Gestein ist. Die bituminöse Kalkmasse enthält Einlagerungen von fossilen Fragmenten, die als weiße bis graue, runde bis eckige Körner hervortreten.





Grundreinigung

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Lösen Schmutz aufnehmen; Mörtel, Gipsreste und Farbflecken manuell mit einer Spachtel entfernen.	Kalkverschmutzungen im Bereich hoher Wasserhärte sowie Zementschleier können nur mit leichter Mechanik und O Tens Azid G 501 entfernt werden.	Den Bodenbelag vornässen und Reinigungslösung aufbringen.	
		Mit der Einscheibenmaschine und weißem Pad grundreinigen. Hinweis: Keinen Zementschleierentferner einsetzen!	
		Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen, mit Wasser spülen.	
	Pflegemittelrückstände in Form von Beschichtungen und Pflegemitteln mit Corridor® Unic Ultra S 707 , Corridor® Power Stripper S 708 oder Corridor+ Multi Stripper P 937 entfernen.	Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und ca. 10–15 Minuten einwirken lassen. Hinweis: Die Reinigungslösung darf nicht antrocknen.	
		Den Belag mit der Einscheibenmaschine und blauem Pad grundreinigen.	
		Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen, mit Wasser spülen.	




Intensivreinigung

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Bei Bedarf losen Schmutz aufnehmen.	Stärkere, alkalisch lösliche Verschmutzungen wie Öl, Fett und Eiweiß sowie Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc. durch eine Intensivreinigung mit Maradin HC 43 entfernen.	Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und kurz einwirken lassen.	
		Mit der Einscheibenmaschine und rotem Pad reinigen.	
		Schmutzflotte mit Wasserauger aufnehmen, mit Wasser spülen.	







Unterhaltsreinigung

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Um ein optimales Reinigungsergebnis zu erzielen, sollten Wischbezüge mit Mikrofaserteilen eingesetzt werden.	Organische/anorganische Verschmutzungen wie Eiweiß, Öl und Fett oder Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc.	Für die tägliche Unterhaltsreinigung eignen sich Produkte mit hohem Pflegeanteil wie die Wischpflege auf Seifenbasis Buz® Soap G 240 und die Wischpflege auf Basis wasserlöslicher Polymere Corridor® Daily S 780 oder Corridor® Wipe P 930	
		Ist der Bodenbelag imprägniert oder hochpoliert, eignet sich besonders der ultranetzende Bodenunterhaltsreiniger Corridor® PUR Clean S 766 .	

Einpflege

Pflege	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Grundsätzlich sind diese Natursteinbeläge nicht zu beschichten, imprägnieren oder einzupflegen, um die Trittsicherheit und die Optik nicht zu beeinträchtigen. Ist aufgrund hohen Schmutzaufkommens dennoch eine Beschichtung erforderlich, eignet sich besonders Corridor®+ Protect Glossy P 938 .	Die Steinbodenvollpflege wird pur, in 2–3 dünnen Schichten, gleichmäßig aufgetragen, wobei jede Schicht für sich durchgetrocknet sein muss.	
	Polieren ist nicht erforderlich.	
Einpflege mit einer Wischpflege; um den Bodenbelag alternativ zu pflegen ist der Einsatz der Wischpflege auf Seifenbasis Buz® Soap G 240 oder die Wischpflege auf Polymerbasis Corridor® Daily S 780 empfehlenswert.	Bodenbelag nass wischen und trocknen lassen.	
	Bodenbelag nach dem Trocknen mit einem geeigneten Pad polieren.	

Top-Stripping

<p>Mit der Einscheibenmaschine im Nassscheuerverfahren und der Lösung von Corridor® Unic Ultra S 707 (5 %ig verdünnt) und mit einem geeigneten Pad wird die oberflächliche Beschädigung der vorhandenen Beschichtung angeschliffen und die Verschmutzung herausgelöst.</p> <p>Die vorhandene Beschichtung wird nur angeschliffen, aber nicht gänzlich entfernt.</p> <p>Über den noch vorhandenen Pflegefilm wird im Anschluss vorzugsweise mit derselben Beschichtung vollflächig beschichtet.</p>	Verarbeitung	Reinigungsgerät
	Lösen Schmutz aufnehmen, Grobschmutz durch Feuchtwischen entfernen.	
	Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und kurz einwirken lassen. Hinweis: Die Reinigungslösung darf nicht antrocknen.	
	Den Belag mit der Einscheibenmaschine und rotem Pad grundreinigen.	
	Schmutzflotte mit dem Wassersauger aufnehmen. Belag 2-stufig mit Wasser wischen und trocknen lassen.	 
	Die Beschichtung pur, in einer dünnen Schicht, auf den trockenen, gereinigten Boden auftragen und trocknen lassen.	

Die oben genannten Produkte stellen Beispiele einsetzbarer buzil-Produkte dar. Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Reinigungs- oder Pflegeprodukt immer zunächst an unauffälliger Stelle prüfen. Unsere Produkte sind nach den Angaben in unserer Technischen Produktinformation zu verwenden. Alle Datenblätter finden Sie im Internet unter www.buzil.de. Bei Fragen steht Ihnen unsere Anwendungstechnik unter Tel. +49 8331 930-6 oder awt@buzil.de sehr gerne zur Verfügung.