

Empfehlung zur Reinigung & Pflege

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

BELGISCH-GRANIT BODENBELÄGE (PETIT GRANIT / BELGISCHER HARTSTEIN)



Die gebräuchliche Handelsbezeichnung „Belgisch Granit“ für diesen Stein, ist eigentlich nicht korrekt, da das Gestein kein Granit, sondern ein kalkgebundenes Gestein ist. Die bituminöse Kalkmasse enthält Einlagerungen von fossilen Fragmenten, die als weiße bis graue, runde bis eckige Körner hervortreten.

REINIGUNG

GRUNDREINIGUNG

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Lösen Schmutz aufnehmen, Mörtel, Gipsreste und Farbflecken manuell mit einer Spachtel entfernen	KALKVERSCHMUTZUNGEN im Bereich hoher Wasserhärte, sowie Zementschleier können nur mit leichter Mechanik und O Tens Azid G 501 entfernt werden.	Den Bodenbelag vornässen und Reinigungslösung aufbringen.	
		Mit der Einscheibenmaschine und weißem Pad grundreinigen. <i>HINWEIS: keinen Zementschleierentferner einsetzen!</i>	
	PFLEGEMITTELRÜCKSTÄNDE in Form von Beschichtungen und Pflegemitteln mit Corridor® Unic Ultra S 707, Corridor® Power Stripper S 708 oder Planta® Multi Stripper P 321 entfernen	Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen, mit Wasser spülen.	
		Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und ca. 10-15 Min. einwirken lassen. <i>HINWEIS: Die Reinigungslösung darf nicht antrocknen.</i>	
	Den Belag mit der Einscheibenmaschine und blauem Pad grundreinigen.		
	Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen, mit Wasser spülen.		

Empfehlung zur Reinigung & Pflege

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

FORTSETZUNG: REINIGUNG VON BELGISCH-GRANIT BODENBELÄGEN

INTENSIVREINIGUNG

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Bei Bedarf lösen Schmutz aufnehmen.	STÄRKERE, ALKALISCH LÖSLICHE VERSCHMUTZUNGEN wie Öl, Fett und Eiweiß Verschmutzungen sowie Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc. durch eine Intensivreinigung mit Maradin HC 43 entfernen.	Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und kurz einwirken lassen.	
		Mit der Einscheibenmaschine und rotem Pad reinigen.	
		Schmutzflotte mit Wasserauger aufnehmen, mit Wasser spülen.	

UNTERHALTSREINIGUNG

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Um ein optimales Reinigungsergebnis zu erzielen, sollten Wischbezüge mit Mikrofaseranteilen eingesetzt werden.	ORGANISCHE / ANORGANISCHE VERSCHMUTZUNGEN wie Öl, Fett und Eiweiß Verschmutzungen sowie Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc.	Für die tägliche Unterhaltsreinigung eignen sich Produkte mit hohem Pflegeanteil wie die Wischpflege auf Seifenbasis Buz® Soap G 240, und wasserlöslicher Polymere Corridor® Daily S 780 oder Planta® Cleen P 315.	
		Ist der Bodenbelag imprägniert oder hochpoliert, eignet sich besonders der ultranetzende Bodenunterhaltsreiniger Roca Wipe R 300.	

PFLEGE

EINPFLEGE

Pflege	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Grundsätzlich sind diese Natursteinbeläge nicht zu beschichten, imprägnieren oder einzupflegen, um die Trittsicherheit und die Optik nicht zu beeinträchtigen. Ist aufgrund hohen Schmutzaufkommens dennoch eine Beschichtung erforderlich, eignet sich besonders Roca Dispers R 200.	Die Steinbodenvollpflege wird pur, in 2 - 3 dünnen Schichten, gleichmäßig aufgetragen, wobei jede Schicht für sich durchgetrocknet sein muss.	
	Polieren ist nicht erforderlich.	
Einpflege mit einer Wischpflege, um den Bodenbelag alternativ zu pflegen ist der Einsatz der Wischpflege auf Seifenbasis Buz® Soap G 240, oder die Wischpflege auf Polymerbasis Corridor® Daily S 780 empfehlenswert	Bodenbelag nass wischen und trocknen lassen.	
	Bodenbelag nach dem Trocknen mit einem geeigneten Pad polieren.	

Empfehlung zur Reinigung & Pflege

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

FORTSETZUNG: PFLEGE VON BELGISCH-GRANIT BODENBELÄGEN

IMPRÄGNIERUNG

Pflege	Verarbeitung	Reinigungsgerät
<p>Soll die Schmutzaufnahmefähigkeit des Bodenbelages stark reduziert werden, wird dieser mit Roca Pregno R 100 imprägniert.</p> <p><i>Detaillierte Informationen zur Imprägnierung mit dem Roca-System finden Sie in unserer Reinigungsempfehlung „Imprägnierung“.</i> <i>HINWEIS: die Imprägnierung ist nur auf nicht grundierten und nicht eingepflegten Belägen möglich!</i></p>	<p>Roca Pregno R 100 pur, dünn mit einem Wischwiesel auftragen.</p>	
	<p>Nach einer Trocknungszeit von ca. 5-10 Minuten muss das überschüssige noch nicht eingedrungene Produkt mit einem Abzieher entfernt und anschließend der Boden mit einem weichen, saugfähigen Pad (z.B. Coral rosa von Dolly) auspoliert werden.</p>	

TOP-STRIPPING

<p>Mit der Einscheibenmaschine im Nassscheuerverfahren und der Lösung von Corridor® Top Stripper S 715 und mit einem geeigneten Pad, wird die oberflächliche Beschädigung der vorhandenen Beschichtung angeschliffen und die Verschmutzung herausgelöst.</p> <p>Die vorhandene Beschichtung wird nur angeschliffen, aber nicht gänzlich entfernt.</p> <p>Über den noch vorhandenen Pflegefilm wird im Anschluss vorzugsweise mit derselben Beschichtung vollflächig beschichtet.</p>	Verarbeitung	Reinigungsgerät
	<p>Lösen Schmutz aufnehmen, Grobschmutz durch Feuchtwischen entfernen.</p>	
	<p>Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und kurz einwirken lassen. HINWEIS: die Reinigungslösung darf nicht antrocknen.</p>	
	<p>Den Belag mit der Einscheibenmaschine und rotem Pad grundreinigen.</p>	
	<p>Schmutzflotte mit dem Wassersauger aufnehmen. Belag 2-stufig mit Wasser wischen und trocknen lassen.</p>	 
	<p>Die Beschichtung pur, in einer dünnen Schicht, auf den trockenen, gereinigten Boden auftragen und trocknen lassen.</p>	