

Empfehlung zur Reinigung & Pflege

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

NICHT KALKHALTIGE BETONWERKSTEINBÖDEN - „OBJECTSTONE“



Nicht kalkhaltiger Betonwerkstein, basiert auf ausgesuchten, hochwertigen Rohstoffen, wie beispielsweise Quarzit, Hartsteinkörnungen (z.B. Granit), Farbpigmenten und einem Zweikomponenten-Polyesterharz als Bindemittel. Es werden auch zusätzlich Steine, Muscheln, Glas oder Lapislazuli eingearbeitet. Die chemische Empfindlichkeit des Steins richtet sich nach diesen Zusätzen. Die Oberfläche des Steins ist empfindlich gegen abrasive Mechanik und Seifenreiniger (z.B. Buz® Soap G 240).

REINIGUNG

GRUNDREINIGUNG

| | Verschmutzung | Verarbeitung | Reinigungsgerät |
|--|---|--|---|
| Lösen Schmutz aufnehmen, Mörtel, Gipsreste und Farbflecken manuell mit einer Spachtel entfernen. | KALKVERSCHMUTZUNGEN Zementschleier im Bereich hoher Wasserhärte, in Nassbereichen sowie nach Umbaumaßnahmen mit Buz® Contracalc G 461 oder Bucasan® Clear G 463 entfernen. | Den Bodenbelag vornässen (Schutz der Zementfugen!), Reinigungslösung aufbringen. |  |
| | | Mit der Einscheibenmaschine und rotem/blauem Pad grundreinigen. |  |
| | | Schmutzflotte mit Wasserauger aufnehmen, mit Wasser spülen. |  |
| | PFLEGEMITTLRÜCKSTÄNDE in Form von Beschichtungen und Pflegemitteln mit Corridor® Unic Ultra S 707, Corridor® Power Stripper S 708 oder Planta® Multi Stripper P 321 entfernen | Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und ca. 10-15 Min. einwirken lassen. <i>HINWEIS: die Reinigungslösung darf nicht antrocknen.</i> |  |
| | | Den Belag mit der Einscheibenmaschine und rotem/blauem Pad grundreinigen. |  |
| | | Schmutzflotte mit Wasserauger aufnehmen, mit Wasser spülen. |  |

Empfehlung zur Reinigung & Pflege

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

FORTSETZUNG: REINIGUNG VON „OBJECTSTONE“

INTENSIVREINIGUNG

| | Verschmutzung | Verarbeitung | Reinigungsgerät |
|-------------------------------------|---|---|--|
| Bei Bedarf losen Schmutz aufnehmen. | STÄRKERE, ALKALISCH LÖSLICHE VERSCHMUTZUNGEN | Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und kurz einwirken lassen. |  |
| | wie Eiweiß, Öl- und Fett oder Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc. durch eine Intensivreinigung mit Buzil® Soap G 240 oder Indumaster® Universal IR 55 entfernen. | Mit der Einscheibenmaschine und rotem Pad reinigen. |  |
| | | Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen mit Wasser spülen. |  |

UNTERHALTSREINIGUNG

| | Verschmutzung | Verarbeitung | Reinigungsgerät |
|--|--|---|---|
| Um ein optimales Reinigungsergebnis zu erzielen, sollten Wischbezüge mit Mikrofaserteilen eingesetzt werden. | ORGANISCHE / ANORGANISCHE VERSCHMUTZUNGEN | Für die tägliche Unterhaltsreinigung eignen sich Produkte ohne Pflegeanteil wie die Glanzreiniger Polybuz® Trendy T 201 und Buzil® Wipe G 270 oder der hochnetzende Bodenreiniger Roca Wipe R 300. Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und manuell reinigen. |  |
| | INFEKTIONSPROPHYLAXE | In definierten Bereichen eignet sich das Flächen-Desinfektionsmittel Buzil Bude-nat® Portfolios optimal (siehe Desinfektionsmittel). |  |

PFLEGE

EINPFLEGE

Dieser Bodenbelag kann nicht beschichtet oder eingepflegt werden, ohne die Trittsicherheit und die Optik zu beeinträchtigen.