

Empfehlung zur Reinigung & Pflege

Feinsteinzeugfliesen sind mikroporöse, feinraue, teilweise glasierte, hochglanzgeschliffene Steinzeugfliesen. Die Rohmaterialien werden sehr fein gemahlen, gesiebt und unter Zugabe von Wasser mit ca. 400 bar in Formen gegeben. Nach dem Formen werden die Fliesen bei einer Temperatur von 200–300°C langsam getrocknet, um Abplatzungen oder Risse zu vermeiden. Danach werden die Fliesen bei einer Temperatur von ca. 1350°C bis zur Sinterung gebrannt.



Grundreinigung

Lösen Schmutz aufnehmen, Mörtel, Gipsreste und Farbflecken manuell mit einer Spachtel entfernen.	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
	Kalkablagerungen wie Zementschleier im Bereich hoher Wasserhärte, in Nassbereichen sowie nach Umbaumaßnahmen mit Erolcid® G 491 entfernen.	Den Bodenbelag vornässen und Reinigungslösung aufbringen.	
	Organische/anorganische Verschmutzungen z.B. Blut, Eiweiß, Öl, Fett und Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc. mit Erol® G 490 entfernen.	Mit der Einscheibenmaschine und Mikrofaser-, Aktivfaser- oder Melaminharzpad grundreinigen.	
		Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen, mit Wasser spülen.	
		Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und ca. 10–15 Minuten einwirken lassen. Hinweis: Die Reinigungslösung darf nicht antrocknen.	
		Den Belag mit der Einscheibenmaschine und Mikrofaser-, Aktivfaser- bzw. Melaminharzpad oder mit einem Reinigungsautomaten mit kontrarotierenden Bürsten grundreinigen.	
		Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen, mit Wasser spülen.	

Intensivreinigung

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Lösen Schmutz aufnehmen.	Kalkablagerungen in Bereichen hoher Wasserhärte und in Nassbereichen ist eine saure Reinigung mit Erolcid® G 491 zu empfehlen.	Den Bodenbelag vornässen (Schutz der Zementfugen!).	
		Mit der Einscheibenmaschine und Mikrofaser-, Aktivfaser- oder Melaminharzpad grundreinigen.	
		Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen, mit Wasser spülen.	 
	Stärkere, alkalisch lösliche Verschmutzungen wie Eiweiß, Öl und Fett oder Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc. durch eine Intensivreinigung mit Erol® G 490 entfernen.	Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und ca. 10–15 Minuten einwirken lassen.	
		Den Bodenbelag mit der Einscheibenmaschine oder mit einem Reinigungsautomaten und Mikrofaser-, Aktivfaser- bzw. Melaminharzpad oder im zweistufigen Nasswischverfahren reinigen.	
		Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen, mit Wasser spülen.	 

Unterhaltsreinigung

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Um ein zufriedenstellendes Reinigungsergebnis zu erzielen, müssen immer Mikrofaserbezüge oder Pads eingesetzt werden.	Organische / anorganische Verschmutzungen wie Eiweiß, Öl und Fett oder Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc. durch den tensidfreien Unterhaltsreiniger O Tens G 500 entfernen. Zur täglichen Unterhaltsreinigung eignen sich neben den oben genannten Produkten auch der Glanzreiniger Polybuz® Trendy T 201 oder der hochnetzende Bodenreiniger Corridor PUR Clean S 766 .	Die Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und ca. 10–15 Minuten einwirken lassen.	
		Den Boden mit dem Reinigungsautomaten abfahren und Schmutz aufnehmen.	
	Kalkfilmaufbau	Kann durch den periodischen Einsatz des sauren, ebenfalls tensidfreien Reinigers O Tens Azid G 501 vermieden werden. Hinweis: Durch die alternierende Anwendung von O Tens G 500 und O Tens Azid G 501 wird eine Tiefenverschmutzung weitestgehend unterbunden. Dadurch wird eine kostenintensive Grundreinigung erfolgreich hinausgezögert.	



Unterhaltsreinigung

Um ein zufriedenstellendes Reinigungsergebnis zu erzielen, müssen immer Mikrofaserbezüge oder Pads eingesetzt werden.	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
	Infektionsprophylaxe	Zur Infektionsprophylaxe eignen sich in definierten Bereichen die Produkte des Buzil Budenat® Portfolios optimal (siehe Desinfektionsmittel).	

Einpflege

Feinsteinzeugfliesen können nicht beschichtet, imprägniert oder eingepflegt werden, ohne die Trittsicherheit und die Optik zu beeinträchtigen.