

Empfehlung zur Reinigung & Pflege

Bitumen-Terrazzo ist ein innovativer Oberbelag, dessen Optik individuell gestaltet werden kann. Es handelt sich um einen geschliffenen Gussasphalt-Nutzestrich gemäß DIN 18560 „Estriche im Bauwesen“. Gussasphalt besteht aus Splitten (auch farbige Splitte aus natürlichen, gebrochenen Gesteinen oder auch Granulate aus Metall und Glas), Sanden und Steinmehl. Das Bindemittel ist Bitumen und verantwortlich für die dunkle Farbe der Beläge. Bitumen-Terrazzo hat eine hohe Empfindlichkeit gegenüber wasserlöslichen und wasserunlöslichen Lösemitteln; klassische Grundreiniger greifen das Bitumen an und lösen es aus der oberen Schicht, was dann zu hellen Verfärbungen führt.



Grundreinigung

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
	Organische/anorganische Verschmutzungen	Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und ca. 10-15 Min. einwirken lassen.	
	z.B. starke Öl-, Fett- und Eiweißverschmutzungen mit Perfekt G 440 entfernen. Hinweis: Den Bodenbelag vor der Reinigung auf Farbechtheit prüfen!	Den Belag mit der Einscheibenmaschine und Bürste oder mit einem Reinigungsautomaten mit Bürste grundreinigen.	
		Schmutzflotte aufnehmen, mit Wasser-sauger aufnehmen, mit Wasser spülen.	

Lösen Schmutz aufnehmen, Mörtel, Gipsreste und Farbflecken manuell mit einer Spachtel entfernen.

Intensivreinigung

Bei Bedarf losen Schmutz aufnehmen.	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
	Stärkere, alkalisch lösliche Verschmutzungen	Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und kurz einwirken lassen.	
	wie Eiweiß, Öl und Fett oder Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc. durch eine Intensivreinigung mit Maradin HC 43 oder Indumaster Universal IR 55 entfernen.	Mit der Einscheibenmaschine und rotem Pad reinigen.	
		Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen, mit Wasser spülen.	 

Unterhaltsreinigung

Um ein optimales Reinigungsergebnis zu erzielen, sollten Wischbezüge mit Mikrofaseranteilen eingesetzt werden.	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
	Organische/anorganische Verschmutzungen wie Ruß, Eiweiß, Öl und Fett oder Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc. Für die tägliche Unterhaltsreinigung eignen sich Produkte mit Pflegeanteilen wie Wischpflegen auf Basis wasserlöslicher Polymere Unibuz G 235, Corridor® Wipe P 930 oder Corridor® Daily S 780 .	Die Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und ca. 10–15 Minuten einwirken lassen.	

Einpflege

Pflege	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Dieser Bodenbelag kann mit Corridor®+ Protect Glossy P 938 eingepflegt werden.	Die Steinbodenvollpflege wird pur, in 2–3 dünnen Schichten, gleichmäßig aufgetragen, wobei jede Schicht für sich durchgetrocknet sein muss.	
	Polieren ist nicht erforderlich.	

Top-Stripping

Mit der Einscheibenmaschine im Nassscheuerverfahren und der Lösung von **Corridor® Unic Ultra S 707 (5 %ig verdünnt)** und mit einem geeigneten Pad wird die oberflächliche Beschädigung der vorhandenen Beschichtung angeschliffen und die Verschmutzung herausgelöst.

Die vorhandene Beschichtung wird nur angeschliffen, aber nicht gänzlich entfernt.

Über den noch vorhandenen Pflegefilm wird im Anschluss vorzugsweise mit derselben Beschichtung vollflächig beschichtet.

Verarbeitung

Lösen Schmutz aufnehmen, Grobschmutz durch Feuchtwischen entfernen.

Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und kurz einwirken lassen.

Hinweis: Die Reinigungslösung darf nicht antrocknen.

Den Belag mit der Einscheibenmaschine und rotem Pad grundreinigen.

Schmutzflotte mit dem Wassersauger aufnehmen. Belag 2-stufig mit Wasser wischen und trocknen lassen.

Die Beschichtung pur, in einer dünnen Schicht, auf den trockenen, gereinigten Boden auftragen und trocknen lassen.

Reinigungsgerät

