Kunstharz-,
Spachtelboden

Empfehlung zur Reinigung & Pflege

Kunstharz-Spachtelbeläge bestehen aus Kunstharz (Polyurethan-, Epoxid-, Polyesterharze) und Füllstoffen, z.B. Quarzmehl, Quarzsand, Korund und Glasfasern. Zur Färbung werden Oxidfarben verwendet. Kunstharz-Spachtelbeläge sind fugenlos oder werden mit Dehnungsfugen gegossen oder gespachtelt. Diese Beläge findet man mit glatter und rauer Oberfläche. Sie sind in der Regel chemikalienbeständig, jedoch empfindlich gegen aggressive organische Lösungsmittel.

Grundreinigung

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Losen Schmutz aufnehmen, Mörtel, Gipsreste und Farbflecken manuell mit einer Spachtel entfernen.	**Organische/anorganische Verschmutzungen** wie Eiweiß, Öl und Fett oder Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc. mit **Indumaster® Strong IR 45** entfernen. Hinweis: den Bodenbelag vor der Reinigung auf Farbechtheit prüfen.	Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und ca. 10–15 Minuten einwirken lassen.	
		Den Belag mit der Einscheibenmaschine und Bürste oder mit einem Reinigungsautomaten mit Bürste grundreinigen.	
		Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen, mit Wasser spülen.	

Intensivreinigung

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Losen Schmutz aufnehmen, Mörtel, Gipsreste und Farbflecken manuell mit einer Spachtel entfernen.	**Stärkere, alkalisch lösliche Verschmutzungen** wie Eiweiß, Öl und Fett oder Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc. durch eine Intensivreinigung mit **Buz® Soap G 240** entfernen.	Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und kurz einwirken lassen.	
		Mit der Einscheibenmaschine und geeigneter Bürste reinigen.	
		Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen, mit Wasser spülen.	

Unterhaltsreinigung

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Um ein optimales Reinigungsergebnis zu erzielen, sollten Wischbezüge mit Mikrofaseranteilen eingesetzt werden.	**Organische/anorganische Verschmutzung** wie Eiweiß, Öl und Fett oder Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc. Für die tägliche Unterhaltsreinigung eignen sich Produkte ohne Pflegeanteilen wie die Glanzreiniger **Corridor® PUR Clean S 766**, **Polybuz® Trendy T 201** oder der hochnetzende Bodenreiniger **Corridor® PUR Clean S 766**.	Manuelle Bodenbearbeitung.	

Einpflege

Diese Bodenbeläge können nicht beschichtet, imprägniert oder eingepflegt werden, um die Trittsicherheit und die Optik nicht zu beeinträchtigen.

Die oben genannten Produkte stellen Beispiele einsetzbarer buzil-Produkte dar. Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Reinigungs- oder Pflegeprodukt immer zunächst an unauffälliger Stelle prüfen. Unsere Produkte sind nach den Angaben in unserer Technischen Produktinformation zu verwenden. Alle Datenblätter finden Sie im Internet unter www.buzil.de. Bei Fragen steht Ihnen unsere Anwendungstechnik unter Tel. +49 8331 930-6 oder awt@buzil.de sehr gerne zur Verfügung.