Empfehlung zur Reinigung & Pflege

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

ALUMINIUMOBERFLÄCHEN IM INNENBEREICH

Aluminium ist ein silberweißes, leichtes und weiches Metall. Es wird durch Säuren und Laugen angegriffen, ist aber weitgehend unempfindlich gegenüber Korrosion, da sich spontan eine dünne, zusammenhängende Oxidschicht bildet. Um die natürliche Oxidschicht und somit den Schutz zu verstärken, wird diese Oxidschicht in einem Anodisier-Verfahren verstärkt. Solche Werkstoffe sind auch unter dem Namen Eloxal (elektrisch oxidiertes Aluminium) bekannt.

REINIGUNG

GRUND- UND INTENSIVREINIGUNG

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Losen Schmutz aufnehmen.	**STÄRKERE, ALKALISCH LÖSLICHE VERSCHMUTZUNGEN** wie Blut, Eiweiß, Öl- und Fett oder Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc. durch eine Intensivreinigung mit Indumaster® Step IR 16 oder Indumaster® Protect IR 30 im Wischverfahren entfernen	Reinigungslösung gleichmäßig auftragen und kurz einwirken lassen.	
		Mit einem geeigneten Mikrofasertuch oder Handpad reinigen.	
		Schmutzflotte aufnehmen, mit Wasser spülen.	

SPEZIALREINIGUNG

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Losen Schmutz aufnehmen.	**GRAFFITIVERSCHMUTZUNGEN** Zur Entfernung von Graffitiverschmutzungen (Filzstifte, Stempelfarbe etc.) wird der gebrauchsfertige Fleckentferner Clean Up G 555 eingesetzt.	Reinigungstuch mit Clean Up G 555 einsprühen, verunreinigte Oberfläche punktuell reinigen und anschließend mit Wasser spülen.	
	FEST ANHAFTENDE VERSCHMUTZUNGEN Zur Entfernung von fest anhaftenden Verschmutzungen wird Metapol G 505 eingesetzt.	Metapol G 505 auf ein feuchtes Reinigungstuch geben, verunreinigte Oberfläche reinigen und anschließend polieren.	

Empfehlung zur Reinigung & Pflege

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

FORTSETZUNG: REINIGUNG VON ALUMINIUMOBERFLÄCHEN

UNTERHALTSREINIGUNG

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Losen Schmutz aufnehmen	**ORGANISCHE / ANORGANISCHE VERSCHMUTZUNGEN** wie Eiweiß, Öl- und Fett oder Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc.	Für die tägliche Unterhaltsreinigung eignet sich der neutrale Schon- und Kunststoffreiniger Vario Clean Trendy T 560. Auch der gebrauchsfertige Sprühreiniger Drizzle® Blue SP 20 ist hervorragend zur Unterhaltsreinigung von Aluminiumoberflächen im Innenbereich geeignet. *HINWEIS: die Oberfläche nach der Reinigung mit Wasser spülen.*	

Die oben genannten Produkte stellen Beispiele einsetzbarer buzil-Produkte dar. Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Reinigungs- oder Pflegeprodukt immer zunächst an unauffälliger Stelle prüfen. Unsere Produkte sind nach den Angaben in unserer Technischen Produktinformation zu verwenden. Alle Datenblätter finden Sie im Internet unter www.buzil.de. Bei Fragen steht Ihnen unsere Anwendungstechnik unter Tel. +49 8331 930-6, Fax +49 8331 930-883 oder awt@buzil.de sehr gerne zur Verfügung.

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG . Fraunhoferstraße 17 . D – 87700 Memmingen . T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880, E-mail: info@buzil.de . www.buzil.de

Empfehlung zur Reinigung & Pflege

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

ALUMINIUMOBERFLÄCHEN (PULVERBESCHICHTET)

Aluminium ist ein silberweißes, leichtes und weiches Metall. Es wird von Säuren und Laugen angegriffen, ist aber weitgehend unempfindlich gegenüber Korrosion, da sich spontan eine dünne zusammenhängende Oxidschicht bildet. Zum Schutz und zu dekorativen Zwecken, wird Aluminium zuweilen von Herstellerseite beschichtet. Hierbei können unterschiedliche Lack- und Kunststoffsysteme Verwendung finden, z.B. wird Polyethylen in Pulverform mittels Pressluft auf vorgeheizte Teile gesprüht.

REINIGUNG

GRUND- UND INTENSIVREINIGUNG

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Losen Schmutz aufnehmen.	**STÄRKERE, ALKALISCH LÖSLICHE VERSCHMUTZUNGEN** wie Blut, Eiweiß, Öl- und Fett oder Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc. durch eine Intensivreinigung mit Indumaster® Step IR 16 oder Indumaster® Protect IR 30 im Wischverfahren entfernen	Reinigungslösung gleichmäßig auftragen und kurz einwirken lassen.	
		Mit einem geeigneten Mikrofasertuch oder Handpad reinigen.	
		Schmutzflotte aufnehmen, mit Wasser spülen.	

SPEZIALREINIGUNG

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Losen Schmutz aufnehmen.	**GRAFFITIVERSCHMUTZUNGEN** Zur Entfernung von Graffitiverschmutzungen (Filzstifte, Stempelfarbe etc.) wird der gebrauchsfertige Fleckentferner Clean Up G 555 eingesetzt.	Reinigungstuch mit Clean Up G 555 einsprühen, verunreinigte Oberfläche punktuell reinigen und anschließend mit Wasser spülen.	

Empfehlung zur Reinigung & Pflege

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

FORTSETZUNG: REINIGUNG VON ALUMINIUMOBERFLÄCHEN (PULVERBESCHICHTET)

UNTERHALTSREINIGUNG

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Losen Schmutz aufnehmen	**ORGANISCHE / ANORGANISCHE VERSCHMUTZUNGEN** wie Eiweiß, Öl- und Fett oder Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc	Für die tägliche Unterhaltsreinigung eignet sich der neutrale Schon- und Kunststoffreiniger Vario Clean Trendy T 560. Auch der gebrauchsfertige Sprühreiniger Drizzle® Blue SP 20 ist hervorragend zur Unterhaltsreinigung von Aluminiumoberflächen im Innenbereich geeignet. *HINWEIS: die Oberfläche nach der Reinigung mit Wasser spülen.*	
	INFEKTIONSPROPHYLAXE	In definierten Bereichen eignet sich das Flächen-Desinfektionsmittel Buzil Budenat® Portfolios optimal (siehe Desinfektionsmittel).	

Die oben genannten Produkte stellen Beispiele einsetzbarer buzil-Produkte dar. Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Reinigungs- oder Pflegeprodukt immer zunächst an unauffälliger Stelle prüfen. Unsere Produkte sind nach den Angaben in unserer Technischen Produktinformation zu verwenden. Alle Datenblätter finden Sie im Internet unter www.buzil.de. Bei Fragen steht Ihnen unsere Anwendungstechnik unter Tel. +49 8331 930-6, Fax +49 8331 930-883 oder awt@buzil.de sehr gerne zur Verfügung.

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG . Fraunhoferstraße 17 . D – 87700 Memmingen . T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880, E-mail: info@buzil.de . www.buzil.de