

Empfehlung zur Reinigung & Pflege

Aluminium ist ein silberweißes, leichtes und weiches Metall. Es wird von Säuren und Laugen angegriffen, ist aber weitgehend unempfindlich gegenüber Korrosion, da sich spontan eine dünne zusammenhängende Oxidschicht bildet. Um die natürliche Oxidschicht und somit den Schutz zu verstärken, wird diese Oxidschicht in einem Anodisierverfahren verstärkt. Solche Werkstoffe sind auch unter dem Namen Eloxal (elektrisch oxidiertes Aluminium) bekannt.



Grund- und Intensivreinigung

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Lösen Schmutz aufnehmen.	Stärkere, alkalisch lösliche Verschmutzungen wie Blut, Eiweiß, Öl und Fett oder Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc. durch eine Intensivreinigung mit Indumaster® Step IR 16 oder Indumaster® Protect IR 30 im Wischverfahren entfernen.	Reinigungslösung gleichmäßig auftragen und kurz einwirken lassen.	
		Den Belag mit einem geeigneten Mikrofasertuch oder Handpad reinigen.	
		Schmutzflotte aufnehmen, mit Wasser spülen.	

Spezialreinigung

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Lösen Schmutz aufnehmen.	Graffitiverschmutzungen Zur Entfernung von Graffitiverschmutzungen (Filzstifte, Stempelfarbe etc.) wird der gebrauchsfertige Fleckentferner Clean Up G 555 eingesetzt.	Reinigungstuch mit Clean Up G 555 einsprühen, verunreinigte Oberfläche punktuell reinigen und anschließend mit Wasser spülen.	 
	Fest anhaltende Verschmutzungen Zur Entfernung von fest anhaltenden Verschmutzungen wird Metapol G 505 eingesetzt.	Metapol G 505 auf ein feuchtes Reinigungstuch geben, verunreinigte Oberfläche reinigen und anschließend polieren.	

Unterhaltsreinigung

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Lösen Schmutz aufnehmen.	Organische / anorganische Verschmutzungen wie Eiweiß, Öl und Fett oder Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc.	Für die tägliche Unterhaltsreinigung eignet sich der neutrale Schon- und Kunststoffreiniger Vario Clean Trendy T 560 . Auch der gebrauchsfertige Sprühreiniger Drizzle® Blue SP 20 ist hervorragend zur Unterhaltsreinigung von Aluminiumoberflächen im Innenbereich geeignet. Hinweis: Die Oberfläche nach der Reinigung mit Wasser spülen.	