Granit
Bodenbeläge

Empfehlung zur Reinigung & Pflege

Granit ist ein Tiefengestein. Er ist gewöhnlich weißgrau, rötlich oder grünlich und meist schwarz gesprenkelt. Granit besteht aus Quarz, Feldspat und Glimmer. Der Stein hat ein fein- oder mittel- bis grobkörniges Gefüge, welches sehr hart, polierfähig (mit Diamantscheiben) und wetterfest ist. Granit wird aus Rohblöcken gesägt und anschließend oberflächlich geschliffen. Es werden hochglänzende bis aufgeraute Oberflächen aus Granit als Bodenbelag verarbeitet. Granit ist weitgehend beständig gegen Säuren (Ausnahme Salzsäure, eingeschränkt Phosphorsäure), Alkalien (Ausnahme Natronlauge) und Lösungsmittel. Granit als Hartgestein ist beständig gegen mechanische Belastung. Jedoch je höher der Belag poliert ist, desto empfindlicher wird er gegen Kratzer.

Grundreinigung

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Losen Schmutz aufnehmen, Mörtel, Gipsreste und Farbflecken manuell mit einer Spachtel entfernen.	**Kalkablagerungen** Zementschleier im Bereich hoher Wasserhärte, in Nassbereichen sowie nach Umbaumaßnahmen mit **Bucasan® Clear G 463** entfernen.	Den Bodenbelag vornässen (Schutz der Zementfugen!), Reinigungslösung aufbringen.	
		Mit der Einscheibenmaschine und weißer Bürste / weißem Pad grundreinigen. **Hinweis:** keinen Zementschleierentferner einsetzen!	
		Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen, mit Wasser spülen.	
	Pflegemittelrückstände in Form von Beschichtungen und Pflegemitteln mit **Corridor® Unic Ultra S 707**, **Corridor® Power Stripper S 708** oder **Corridor® Multi Stripper P 937** entfernen.	Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und ca. 10–15 Minuten einwirken lassen. **Hinweis:** Die Reinigungslösung darf nicht antrocknen.	
		Den Belag mit der Einscheibenmaschine und blauem Pad grundreinigen.	
		Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen, mit Wasser spülen.	

Grundreinigung

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Losen Schmutz aufnehmen, Mörtel, Gipsreste und Farbflecken manuell mit einer Spachtel entfernen.	**Organische/anorganische Verschmutzung** z.B. wie Eiweiß, Öl und Fett oder Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc. mit **Erol® G 490** entfernen.	Die Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und ca. 10–15 Minuten einwirken lassen.	
		Den Belag mit der Einscheibenmaschine und Mikrofaser-, Aktivfaser- bzw. Melaminharzpad grundreinigen.	
		Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen, mit Wasser spülen.	

Intensivreinigung

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Bei Bedarf losen Schmutz aufnehmen.	**Stärkere, alkalisch lösliche Verschmutzungen** wie Eiweiß, Öl und Fett oder Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc. mit **Maradin HC 43** entfernen.	Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und kurz einwirken lassen.	
		Mit der Einscheibenmaschine und rotem Pad reinigen.	
		Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen und mit Wasser spülen.	

Unterhaltsreinigung

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Um ein zufriedenstellendes Reinigungsergebnis zu erzielen, müssen immer Mikrofaserbezüge oder Pads eingesetzt werden.	**Organische/anorganische Verschmutzungen** wie Eiweiß, Öl und Fett oder Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc.	Für die tägliche Unterhaltsreinigung eignen sich Produkte ohne Pflegeanteil wie die Glanzreiniger **Polybuz® Trendy T 201** oder der hochnetzende Bodenreiniger **Corridor® PUR Clean S 766**.	

Einpflege

Pflege	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Diese Natursteinbeläge sollten nicht beschichtet, imprägniert oder eingepflegt werden, um die Trittsicherheit und die Optik nicht zu beeinträchtigen. Ist dennoch eine Beschichtung erforderlich, eignet sich besonders **Corridor®+ Protect Glossy P 938**.	Die Steinbodenvollpflege wird pur, in 2–3 dünnen Schichten, gleichmäßig aufgetragen, wobei jede Schicht für sich durchgetrocknet sein muss.	
	Polieren ist nicht erforderlich.	

Top-Stripping

Mit der Einscheibenmaschine im Nassscheuerverfahren und der Lösung von **Corridor® Unic Ultra S 707 (5 %ig verdünnt)** und mit einem geeigneten Pad wird die oberflächliche Beschädigung der vorhandenen Beschichtung angeschliffen und die Verschmutzung herausgelöst.

Die vorhandene Beschichtung wird nur angeschliffen, aber nicht gänzlich entfernt.

Über den noch vorhandenen Pflegefilm wird im Anschluss vorzugsweise mit derselben Beschichtung vollflächig beschichtet.

Verarbeitung	Reinigungsgerät
Losen Schmutz aufnehmen, Grobschmutz durch Feuchtwischen entfernen.	
Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und kurz einwirken lassen. **Hinweis:** Die Reinigungslösung darf nicht antrocknen.	
Den Belag mit der Einscheibenmaschine und rotem Pad grundreinigen.	
Schmutzflotte mit dem Wassersauger aufnehmen. Belag 2-stufig mit Wasser wischen und trocknen lassen.	
Die Beschichtung pur, in einer dünnen Schicht, auf den trockenen, gereinigten Boden auftragen und trocknen lassen.	

Die oben genannten Produkte stellen Beispiele einsetzbarer buzil-Produkte dar. Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Reinigungs- oder Pflegeprodukt immer zunächst an unauffälliger Stelle prüfen. Unsere Produkte sind nach den Angaben in unserer Technischen Produktinformation zu verwenden. Alle Datenblätter finden Sie im Internet unter www.buzil.de. Bei Fragen steht Ihnen unsere Anwendungstechnik unter Tel. +49 8331 930-6 oder awt@buzil.de sehr gerne zur Verfügung.