



Profiglass G 522

Färdigt att använda glas- och
yt rengöringsmedel



Tillämpningsområde

- Invändiga glas och ytor, speglar, ramar, plast och bilrutor

Produktens egenskaper

- Torkar snabbt och strimfritt
- God rengöringseffekt, särskilt vid fettiga rester
- Lämnar kvar strålande glans
- Selektivt användbart
- Uppfyller kraven inom ramen för ett HACCP-koncept

Användning och dosering

- Spraya på lämplig rengöringsduk och rengör ytorna.
- Förbrukning: 4 - 8 ml / per m²



oblan-
dat

Hänvisning

- Testa materialkompatibiliteten på ett dolt ställe först.
- Villkorligt lämplig på akrylglas (PMMA).
- Färgförändringar eller färgskillnader har ingen inverkan på produktkvaliteten. Produktbilden kan skilja sig i färg och form från originalet.
- **Säkerhet:** Faroangivelser och säkerhetsföreskrifter finns i det relevanta säkerhetsdatabladet, som finns tillgängligt på www.buzil.com.
- **Lagring:** Håll alltid förpackningen stängd. Lagra i originalförpackningen vid rumstemperatur. Öppnade behållare måste förbrukas inom 9 månader.
- **Miljöskydd:** Töm förpackningen helt och lämna den till återvinning. För detaljerad information se miljöinformation.

Ytterligare information

- **Produktfärg:** ljusblå
- **Ingredienser enligt EU:s tvättmedelsförordning (Det-VO*):** AQUA, ALCOHOL, BUTOXYPROPANOL, MEK, COLORANT, PARFUM, CAPRYL GLUCOSIDE, LAURYL GLUCOSIDE, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, TRIDECETH-9
- **GISBAU-kod:** GGL 05
- **UFI-kod:** UA50-J0M6-P00X-UW7D

Säljenheter

- G522-0010RA: 1 x 10 l dunk
- G522-0600RA: 12 x 600 ml flaska
- G522-0001RA: 12 x 1 l flaska



* På Pharmacos-webbsidan för den Europeiska kommissionen finns en databas för motsvarigheter mellan INCI-beteckningar, beteckningar för den europeiska farmakopén och CAS-numren: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eosing/>

Obs: Vissa produkter finns inte tillgängliga i alla länder. Tala med din kundrådgivare.

Uppgifterna i våra produktinformationsblad grundar sig på våra erfarenheter och noggranna undersökningar och motsvarar den kunskap vi har i dag. Vi kan dock inte kontrollera och påverka alla olika förutsättningar i detalj när det gäller användning, material och de lokaler där produkten ska användas. Därför kan vi endast ge allmänna användningsinstruktioner i produktinformationen. Kvaliteten på arbetet beror därför på användarens fackmannamässiga bedömning av de lokaler där produkten ska användas och hur användaren hanterar produkten. Vid tveksamheter måste användaren alltid kontrollera kompatibiliteten mellan det material som ska behandlas och Buzilprodukten på en dold yta eller inhämta användarteknisk rådgivning. Vi tar endast ansvar för felaktiga eller ofullständiga uppgifter i vårt informationsmaterial vid grov oaktamhet (på grund av uppsåt eller grov vårdslöshet). Eventuella krav enligt produktansvarslagen påverkas ej. Denna produktinformation ersätter alla tidigare versioner.