



Corridor® Unic Ultra S 707

Universell grundrengöring



Tillämpningsområde

- Vattenbeständiga och alkalikänsliga golvbeläggningar
- Särskilt lämpligt för linoleum, gummi, PVC och kalksten

Produktens egenskaper

- Högeffektiv universell grundrengöring
- Utmärkt film- och smutsupplösningsförmåga
- Mycket god materialkompatibilitet
- Tidsbesparing tack vare kort inverknings tid
- Lätt att avlägsna från ytan
- Till och med de hårdaste beläggningarna avlägsnas

Användning och dosering

- Använd alltid kallt vatten.
- Fördela rengöringslösningen på golvet, låt den verka kort, rengör grundligt, sug bort smutsigt vatten, ta bort rester.

- Förbrukning: 50 - 250 ml / per m²



1 - 2,5 l /
10 l Vatten

500 ml /
10 l Vatten

- Förbered användningslösningar på nytt och förbruka dem senast inom 24 timmar.

Hänvisning


- Kontrollera material- och färgkompatibilitet.
- Inte lämplig för asfalt respektive bitumenbeläggningar.
- Stäng av värmekällor (golvvärme, värmeelement, varmluft) innan bearbetning.
- Vid användning i maskiner bör tankarna rengöras och sköljas regelbundet.
- Färgförändringar eller färgskillnader har ingen inverkan på produktkvaliteten. Produktbilden kan skilja sig i färg och form från originalet.
- **Säkerhet:** Faroangivelser och säkerhetsföreskrifter finns i det relevanta säkerhetsdatabladet, som finns tillgängligt på www.buzil.com.
- **Lagring:** Håll alltid förpackningen stängd. Lagra i originalförpackningen vid rumstemperatur. Öppnade behållare måste förbrukas inom 9 månader.
- **Miljöskydd:** Töm förpackningen helt och lämna den till återvinning. För detaljerad information se miljöinformation.

Ytterligare information

- **Produktfärg:** färglös - ljusgul
- **GISBAU-kod:** GG 50
- **UFI-kod:** FV90-D067-X006-W03T
- Endast för industriell användning.

Säljenheter

- S707-0010RA: 1 x 10 l dunk



Obs: Vissa produkter finns inte tillgängliga i alla länder. Tala med din kundrådgivare.

Uppgifterna i våra produktinformationsblad grundar sig på våra erfarenheter och noggranna undersökningar och motsvarar den kunskap vi har i dag. Vi kan dock inte kontrollera och påverka alla olika förutsättningar i detalj när det gäller användning, material och de lokaler där produkten ska användas. Därför kan vi endast ge allmänna användningsinstruktioner i produktinformationen. Kvaliteten på arbetet beror därför på användarens fackmannamässiga bedömning av de lokaler där produkten ska användas och hur användaren hanterar produkten. Vid tveksamheter måste användaren alltid kontrollera kompatibiliteten mellan det material som ska behandlas och Buzilprodukten på en dold yta eller inhämta användarteknisk rådgivning. Vi tar endast ansvar för felaktiga eller ofullständiga uppgifter i vårt informationsmaterial vid grov oaktamhet (på grund av uppsåt eller grov vårdslöshet). Eventuella krav enligt produktansvarslagen påverkas ej. Denna produktinformation ersätter alla tidigare versioner.