



## Corridor® Matt S 737

Matt diszperzió



### Alkalmazási terület

- Alkalmas kórházakban, otthonokban és olyan területeken való használatra, ahol fertőtlenítőszereket alkalmaznak
- Sportcsarnokok számára
- Bevonható és vízálló padlóburkolatokhoz, például PVC-hez, linóleumhoz és kaucsukhoz
- Bevonható PUR-bevonatú burkolatok

### Termékjellemzők


- Selyemmatt megjelenés
- Fluormentes
- Szilikonmentes
- Fémsómentes
- Nagyon jó térkitöltő képesség és jó diszperzív kapacitás
- Felületi fertőtlenítőszerekkel szemben ellenálló
- Az FMPA DIN 18032/2 szabvány szerint sportpadlókon tesztelve

### Alkalmazás és adagolás

- Használat előtt alaposan rázza fel.
- Vigye fel tisztán, 2-3 rétegben, vékonyan.
- Fogyasztás: 25 - 35 ml / m<sup>2</sup>-enként / felvitelenként



tiszta



Tudnivaló: Kérjük vegye figyelembe a termékek korlátozott nemzetközi elérhetőségét. Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatával.

A termékinformációkban található tudnivalók tapasztalatainkon és gondos kutatáson alapszanak, és aktuális ismereteinknek felelnek meg. A különböző feldolgozási, tárgyra és anyagokra vonatkozó körülményeket azonban nem tudjuk egyenként ellenőrizni és befolyásolni. Ennek következtében a termékinformációk mindössze általános feldolgozási tudnivalókat tartalmaznak. A munka minősége ezért az objektum szakszerű megítélésétől és a felhasználói feldolgozástól függ. Kétségek esetén a felhasználó köteles a Buzil-termék hatását a kezelendő anyagon egy nem feltűnő helyen kipróbálni, vagy alkalmazástechnikai segítséget kérni. A tájékoztató anyagunkban található hiányos vagy helytelen adatokért felelősséget csak súlyos hiba esetében (szándékosság vagy súlyos gondatlanság) esetén vállalunk; a termékfelelősségi törvényből eredő esetleges követelések változatlanok maradnak. A jelen termékinformáció által minden ezt megelőző termékinformáció érvényét veszti.

### Megjegyzés

- Óvja a fagytól.
- Bedolgozás előtt kapcsolja ki a hőforrásokat (padlófűtés, fűtés, meleg levegő).
- Óvja a közvetlen napsugárzástól.
- Minél alaposabban végzik az alaptisztítást és nyitott pórusú padlóburkolatok – például linóleum – mosását, annál jobban támogatják a bevonat tulajdonságait.
- A felületek mechanikai behatás nélküli egyedüli, időleges kitettsége, szemben a kereskedelembe kapható fertőtlenítőszerekkel (max. 15 perc tartós kitettség) igazolt, és nem okoz károsodást a bevonat felületén.
- Az elszíneződések vagy színeltérések nincsenek hatással a termék minőségére. A termék képe színben és formában eltérhet az eredetitől.
- **Biztonság:** A vonatkozó biztonsági adatlapon található, amely a [www.buzil.com](http://www.buzil.com) címen érhető el.
- **Tárolás:** A göngyöleg mindig zárva tartandó. Szobahőmérsékleten, az eredeti göngyölegben tárolandó. A felnyitott göngyöleget 9 hónapon belül fel kell használni.
- **Környezetvédelem:** A teljesen üres göngyöleget továbbítsa a DSD-rendszerbe. Részletes információkért lásd a környezeti információkat.

### További információk

- **Termékszín:** fehér
- **GISBAU-kód:** GE 10
- **UFI-kód:** JJU0-K038-C006-775A
- Csak ipari felhasználásra.

### Értékesítési egységek

- S737-0010RA: 1 x 10 l Kanna