



Corridor® Power Stripper S 708

Høyeffektivt
universal-grunnrengjøringsmiddel



Bruksområde

- Til vannbestandige, alkaliesensitive, elastiske gulvbelegg som f.eks. lino-leum, elastombelegg og PVC
- For å fjerne vanskelig belegg og film, i flere lag og med metallnett

Produktets egenskaper

- Universal bruk
- Glimrende løseevner mot skorpedannelse og komprimert pleiefilm
- Virker raskt og løser belegg uten rester
- Svært økonomisk på grunn av lav dosering
- Svært god materialkompatibilitet
- Lite skum
- Svært høy fuktevne for optimal arealvirkning
- De spesielle overflateaktive stoffene sparer tid og er effektivt

Bruk og dosering

- Bruk alltid kaldt vann.
- Fordel rengjøringsløsningen på gulvet.
- La det virke en kort stund.
- Rengjør gulvbelegget grundig med en maskin med en skive eller scrubber drier (gulvvaskemaskin) og en passende pute eller børste.
- Sug opp skittent vann.
- Skyll gulvbelegget med rent vann.
- Sug opp skyllevann.
- Forbruk: 100 - 250 ml / per m²



1 - 2,5 l /
10 l Vann

- Bruk alltid nylagede løsninger, de må brukes senest i løpet av 24 timer.

Tips


- Sjekk for material- og fargekompatibilitet.
- Ikke egnet for asfalt eller bitumenbelegg.
- Må ikke blandes med andre rengjøringsmiddelkonsentrater eller rengjøringsprodukter i ren form.
- Slå av varmekilder (gulvvarme, varme, varmluft) før behandling.
- Ved bruk i automater må beholderne rengjøres og skylles regelmessig.
- Fargeendringer eller fargeforskjeller har ingen innvirkning på produktkvaliteten. Produktbildet kan avvike i farge og form fra originalen.
- **Sikkerhet:** Faresetninger og sikkerhetsregler finnes i det relevante sikkerhetsdatabladet, som er tilgjengelig på www.buzil.com.
- **Oppbevaring:** Hold alltid beholderen lukket. Oppbevares ved romtemperatur i originalbeholderen. Åpnede beholdere må brukes innen 9 måneder.
- **Miljøvern:** Før helt tomme beholdere til det doble systemet. For detaljert informasjon, se miljøinformasjon.

Ytterligere informasjon

- **Produktfarge:** fargeløs - lysegul
- **GISBAU-kode:** GG 50
- **UFI-kode:** 1JR0-U0XC-M00V-28S2
- Kun til profesjonell bruk.

Salgsenheter

- S708-0005RA: 1 x 5 l Kanne



Merknad: Vi gjør oppmerksom på at tilgjengeligheten på produktene kan være begrenset på andre markeder. Snakk med din kunderådgiver. Innholdet i produktinformasjonen er basert på våre erfaringer og omfattende undersøkelser, og er i overensstemmelse med det vi vet i dag. Imidlertid er det ikke mulig for oss å kontrollere og påvirke alle detaljer rundt de ulike bearbeidings-, objekt- og materialforholdene. Derfor kan vi bare gi generelle anvisninger om bearbeidningen i produktinformasjonen. Kvaliteten på arbeidet er således avhengig av at brukeren foretar en faglig objektvurdering og bearbeiding. Ved tvilstilfeller er brukeren alltid forpliktet til å teste Buzil-produktet på et lite påfallende sted på materialet som skal behandles, eller innhente råd om hvordan produktet skal brukes. Vi tar ansvar for ufullstendig eller feilaktige opplysninger i vårt informasjonsmateriale bare ved grov uforstand (hensikt eller grov uaktsomhet). Eventuelle krav som følger av produktansvarsloven forblir upåvirket. Denne produktinformasjonen erstatter alle foregående produktinformasjoner.