
Corridor® Power Stripper S 708

Високоефикасно универзално средство за основно чишћење





SILICONE-FREE

DYE-FREE

Подручје примене

- За водоотпорне, алкално осетљиве еластичне подне облоге, као што је нпр. линолеум, еластомерне облоге и ПВЦ
- За уклањање тешко скидајућих, вишеслојних превлака са металним мрежама и без металних соли и премазима за негу

својства производа

- Универзално употребљиво
- Изванредна моћ растварања инкрустација и збијених заштитних слојева за негу
- Брзо делује и одваја премазе без остатака
- Висока економичност због економичног дозирања
- Веома добра толеранција материјала
- Слабо пени
- Веома добра моћ влажења за оптималан површински ефекат
- Штеди време и моћан захваљујући специјалним солубилизаторима

Примена и дозирање

- Увек користите хладну воду.
- Распоредите раствор за чишћење по поду.
- Пустите да делује кратко.
- Темељно очистите подну облогу машином са једним диском или машином за рибање и усисавање и одговарајућим џогером или четком.
- Покупите насталу прљавштину.
- Исперите подну облогу чистом водом.
- Покупите воду за испирање.
- Потрошња: 100 - 250 ml / по m²



1 - 2,5 l / 10 l Вода

- Припремите свеже растворе за употребу и искористите их најкасније у року од 24 сата.

Молимо запамтите

- Проверите компатибилност материјала и боја.
- Није погодан за асфалтне или битуменске површине.
- Немојте га мешати чистог са другим концентратима средстава за чишћење или производима за чишћење.
- Пре обраде искључите изворе топлоте (подно грејање, грејање, топли ваздух).
- Када се користе у машини, резервоаре треба редовно чистити и испирати.
- Промена боје или различита боја не утичу на квалитет производа. Слика производа може се разликовати по боји и облику од оригинала.
- **Безбедност:** Обавештења о опасностима и мере предострожности могу се наћи у релевантном безбедносном листу, који је доступан на ввв.бузил.цом.
- **Чување:** Увек држите амбалажу затворену. Чувајте на собној температури у оригиналној амбалажи. Отворене посуде искористити у року од 9 месеци.
- **Заштита животне средине:** Убаците празну амбалажу у дуални систем. За детаљније информације погледајте Информације о животној средини.

Додатне информације

- **Боја производа:** безбојна до светложута
- **Код у бази података за опасне супстанце GISBAU:** GG 50
- **УФИ код:** 1JR0-U0XC-M00V-28S2
- Само за индустријску употребу.

Продајне јединице

- S708-0005RA: 1 x 5 l Канта

pH 9,5

0 2 4 6 8 10 12 14

Датум 25.01.2024

Напомена: Имајте у виду делимично ограничену доступност производа на међународном тржишту. Обратите се надлежном корисничком сервису.
Подаци садржани у информацијама о нашим производима почивају на нашим искуствима и брижљивим анализама и одговарају нашем тренутном нивоу знања. Ми нисмо у могућности да вршимо појединачне провере и утичемо на различите услове обраде, на стање објеката и материјала. Информације о производима садрже само опште инструкције за обраду. Квалитет рада због тога зависи од стручне процене предмета рада и обраде од стране корисника. У случају недоумице корисник има обавезу да на неком неупадљивом месту провери отпорност материјала који се третира производом компаније Buzil или да потражи технички савет. Одговорност за непотпуне или нетачне информације у нашем информативном материјалу постоји само у случају великог немара (намере или великог немара); сви захтеви који произилазе из Закона о одговорности за производ остају непромењени. Објављивањем ових информација о производима престају да важе све претходне информације о производима.

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG • Fraunhoferstraße 17 • D-87700 Memmingen • www.buzil.com