Multi Clean G 430

Nettoyant actif, alcalin





VOC SOLVENT-FREE

SILICONE-FREE

Domaines d'application

- Surfaces et planchers résistant aux alcalins
- Plastique, verre, carrelage

Caractéristiques du produit

- Nettoyant actif à haut pouvoir de dispersion
- Dosage économique
- Excellent pour la contamination très tenace à l'huile et à la graisse
- Parfum agréable
- Convient pour une utilisation en autolaveuse

Utilisation et dosage

- Toujours utiliser de l'eau froide.
- Consommation: 0,01 - 0,24 ml / par m²

20 - 100 ml / 10 l Eau	50 - 200 ml / 10 l Eau

- Préparer les solutions d'application et les consommer au plus tard dans les 24 heures.

Remarque

- Ne pas utiliser sur du verre acrylique (PMMA).
- En cas d'utilisation dans un distributeur automatique, les réservoirs doivent être nettoyés et rincés régulièrement.
- Les changements ou différences de couleur du produit n'ont aucune influence sur la qualité. L'image du produit peut présenter des différences de couleur et de forme par rapport à l'original.
- **Sécurité :** Les mentions de danger et les précautions de sécurité figurent dans la fiche de données de sécurité correspondante, disponible à l'adresse www.buzil.fr.
- Stockage **:** Toujours garder les récipients fermés. Conserver à température ambiante dans le récipient d'origine. Utiliser les emballages ouverts dans les 9 mois.
- Protection de l'environnement **:** Introduire les récipients vides dans le système double. Pour des informations détaillées, voir Informations environnementales.

Plus d'informations

- **Couleur du produit:** bleu
- **Code GISBAU :** GU 73
- **Code UFI:** A030-V0YG-E00K-YPGN
- À usage professionnel uniquement.

Unités de vente

- G430-0001RA: 12 x 1 l bouteille
- G430-0010RA: 1 x 10 l bidon

pH 13,0

0 2 4 6 8 10 12 14

Information : certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.
Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit Buzil dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique. Nous ne pourrons donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.

Date 02.01.2024

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG • Fraunhoferstraße 17 • D-87700 Memmingen • www.buzil.com