Multi Clean G 430

Aktywny środek czyszczący o odczynie zasadowym





VOC SOLVENT-FREE

SILICONE-FREE

Zakres zastosowania

- Powierzchnie i podłogi odporne na działanie zasad
- Plastik, szkło, płytki

Właściwości produktu

- Aktywny środek myjący o dużej dyspersyjność
- Ekonomiczne dozowanie
- Doskonały do usuwania bardzo uporczywych plam olejowych i tłuszczowych
- Przyjemny zapach
- Odpowiedni do stosowania w automatach czyszczących

Zastosowanie i dozowanie

- Zawsze używać zimnej wody.
- Zużycie: 0,01 - 0,24 ml / na m²

20 - 100 ml / 10 l Woda	50 - 200 ml / 10 l Woda

- Przygotować świeży roztwór i zużyć go najpóźniej w ciągu 24 godzin.

Wskazówka


- Nie stosować na szkło akrylowe (PMMA).
- W przypadku stosowania w maszynach automatycznych zbiorniki powinny być regularnie czyszczone i płukane.
- Zmiany koloru lub różnice w kolorze produktu nie mają wpływu na jego jakość. Zdjęcie produktu może różnić się kolorem i kształtem od oryginału.
- **Bezpieczeństwo:** Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności można znaleźć w odpowiedniej karcie charakterystyki, która jest dostępna pod adresem www.buzil.pl.
- **Przechowywanie:** Zawsze trzymać pojemnik zamknięty. Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Otwarte pojemniki należy zużyć w ciągu 9 miesięcy.
- **Ochrona środowiska:** Wprowadzić całkowicie puste pojemniki do systemu podwójnego. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Informacje o środowisku.

Więcej informacji

- **Kolor produktu:** niebieski
- **Kod GISBAU:** GU 73
- **Kod UFI:** A030-V0YG-E00K-YPGN
- Tylko do zastosowań przemysłowych.

Jednostki sprzedaży

- G430-0001RA: 12 x 1 l butelka
- G430-0010RA: 1 x 10 l kanister



Data 04.01.2024

Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.
Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG • Fraunhoferstraße 17 • D-87700 Memmingen • www.buzil.com