



Indumaster® Fast IR 14

Rychleschnoucí čistící prostředek
do automatů, vysoce alkalický



Rozsah použití

- Pro použití v průmyslových odvětvích a v dílnách
- Podlahové krytiny odolné proti alkáliím a vodě jako PVC, kámen (neleštěný), epoxydová pryskyřice, betonový potěr, kabřinec, hliněné dlaždice

Vlastnosti produktu

- Rychleschnoucí čistíč do automatů
- Dobrá schopnost rozpouštět nečistoty
- Rozpouští olejové a mastné nečistoty
- S inhibitorem pěnivosti
- Odstraňuje otěry od pryžových předmětů
- Rychle odděluje podle ÖNORM B 5105

Použití a dávkování

- Vždy používejte studenou vodu.
- Opláchněte čistou vodou.
- Spotřeba: 0,12 - 0,6 ml / na m²



100 - 500 ml
/ 10 l Voda

- Aplikační roztoky připravte čerstvé a použijte je nejpozději do 24 hodin.

Upozornění


- Nevhodné pro podlahové krytiny citlivé na alkálie, jako je linoleum, pryž, otevřené dřevo, korek, vápenec jako je např. mramor a Terazzo.
- Při použití v automatickém stroji by se nádrže měly pravidelně vyčistit a proplachovat.
- Změna barvy nebo rozdíly barev nemají vliv na kvalitu produktu. Obrázek produktu se může barevně a tvarově lišit od originálu.
- **Bezpečnost:** Bezpečnostní věty a bezpečnostní opatření naleznete v příslušném bezpečnostním listu, který je k dispozici na adrese www.buzil.com.
- **Skladování:** Nádoba musí být vždy uzavřená. Skladujte při pokojové teplotě v původním obalu. Obsah otevřených nádob spotřebujte do 9 měsíců.
- **Ochrana životního prostředí:** Zcela prázdné nádoby odevzdejte do duálního systému. Podrobné informace naleznete v informacích o životním prostředí.

Další informace

- **Barva výrobku:** bezbarvý až žlutý
- **Kód GISBAU:** GG 70
- **UFI kód:** 4F60-40KC-P00D-FAT7
- Jen pro řemeslné účely.

Prodejní jednotky

- IR14-0200RA : 1 x 200 l Sud
- IR14-0010RA: 1 x 10 l kanistr



Upozornění: Všimněte si částečně omezené mezinárodní dostupnosti produktů. Promluvte si se svým poradcem.

Údaje v našich informacích o produktu se zakládají na našich zkušenostech a pečlivých výzkumech a odpovídají naší nynější úrovni znalostí. Různé podmínky zpracování, podmínky objektu a materiálové podmínky však nemůžeme jednotlivě kontrolovat a ovlivňovat. Proto můžeme udávat v informacích o produktu jen obecné pokyny pro zpracování. Kvalita práce tak závisí na odborném posouzení objektu a zpracování uživatelem. V případě pochybnosti je uživatel povinen vždy zkontrolovat snášenlivost ošetřovaného materiálu s produktem společnosti Buzil na nenápadném místě nebo si vyžádat aplikační poradenství. Ručení za neúplné nebo nesprávné údaje v našem informačním materiálu platí jen v případě hrubého provinění (úmysl nebo hrubá nedbalost); další nároky vyplývající ze zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku zůstávají nedotčeny. Touto informací o produktu ztrácí všechny předchozí informace o produktu svou platnost.