



Indumaster® Strong IR 45

Høyalkalisk høyeffektivt
industrirensjøringsmiddel



Bruksområde

- Til bruk i industriarealer og verksteder
- Til alle alkalieresistente gulv og overflater
- Brannskadesanering

Produktets egenskaper


- Ekstra sterk industrirens
- Kraftig fettfjerner
- Løser opp de vanskeligste urenheterne som f.eks. sterk sot, olje- og fettflekker, grafitt- og gummistriper
- Høy sprednings- og smussbærende kapasitet
- Egnet til bruk i rengjøringsautomater og høytrykksspylere

Bruk og dosering

- Før bruk, sjekk overflaten for farge- og materialkompatibilitet.
- Bruk alltid kaldt vann.
- Forbruk: 0,12 - 2,5 ml / per m²

100 - 2.000 ml / 10 l Vann	100 - 500 ml / 10 l Vann	1.000 ml / 10 l Vann	1:5 - 1:10 med vann	

- Bruk alltid nylagede løsninger, de må brukes senest i løpet av 24 timer.



Merknad: Vi gjør oppmerksom på at tilgjengeligheten på produktene kan være begrenset på andre markeder. Snakk med din kundeforhandler. Innholdet i produktinformasjonen er basert på våre erfaringer og omfattende undersøkelser, og er i overensstemmelse med det vi vet i dag. Imidlertid er det ikke mulig for oss å kontrollere og påvirke alle detaljer rundt de ulike bearbeidings-, objekt- og materialforholdene. Derfor kan vi bare gi generelle anvisninger om bearbeidningen i produktinformasjonen. Kvaliteten på arbeidet er således avhengig av at brukeren foretar en faglig objektvurdering og bearbeidning. Ved tvilstilfeller er brukeren alltid forpliktet til å teste Buzil-produktet på et lite påfallende sted på materialet som skal behandles, eller innhente råd om hvordan produktet skal brukes. Vi tar ansvar for ufullstendig eller feilaktige opplysninger i vårt informasjonsmateriale bare ved grov uforstand (hensikt eller grov uaktsomhet). Eventuelle krav som følger av produktansvarsloven forblir upåvirket. Denne produktinformasjonen erstatter alle foregående produktinformasjoner.

Tips

- Ved bruk i automater må beholderne rengjøres og skylles regelmessig.
- Fargeendringer eller fargeforskjeller har ingen innvirkning på produktkvaliteten. Produktbildet kan avvike i farge og form fra originalen.
- **Sikkerhet:** Faresetninger og sikkerhetsregler finnes i det relevante sikkerhetsdatabladet, som er tilgjengelig på www.buzil.com.
- **Oppbevaring:** Hold alltid beholderen lukket. Oppbevares ved romtemperatur i originalbeholderen. Åpnede beholdere må brukes innen 9 måneder.
- **Miljøvern:** Før helt tomme beholdere til det doble systemet. For detaljert informasjon, se miljøinformasjon.

Ytterligere informasjon

- **Produktfarge:** grønn
- **GISBAU-kode:** GG 80
- **UFI-kode:** UY60-50QR-H00C-ED9M
- Kun til profesjonell bruk.

Salgsenheter

- IR45-0200RA : 1 x 200 l Fat
- IR45-0001RA: 12 x 1 l Flaske
- IR45-0010RA: 1 x 10 l Kanne
- IR45-0950RA : 1 x 950 l IBC-beholder