



Buz[®] Laundry Bright L 832

Płyn wybielający i dezynfekujący



Zakres zastosowania

- Dla sektora komercyjnego
- Nadaje się do chemo-termicznej dezynfekcji prania (temperatura prania 40/60°C) białych i kolorowych tkanin czyszczących, odpornych na działanie zasad i wybielaczy
- Nie nadaje się do wełny i poliamidu
- Nie nadaje się do prania rzeczy mocno zabrudzonych krwią

Właściwości produktu

- Doskonały efekt wybielający dla promiennie i higienicznie czystego prania
- Delikatne dla tkanin wybielanie na bazie tlenu
- Szerokie spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego nawet w temperaturze prania 40°C
- Proces prania wpisany na listę Instytutu Roberta Kocha (RKI) w połączeniu z Buz[®] Laundry Compact L 810 w 60°C (obszar działalności: AB)
- Proces prania wymieniony na liście Związku Higieny Stosowanej (VAH) w połączeniu z Buz[®] Laundry Compact L 810 w temperaturze 60°C i Buz[®] Laundry Color+ L 821 w temperaturze 40°C

Zastosowanie i dozowanie

- Do dozowania automatycznego i ręcznego. Zalecane dozowanie zależy od stopnia zabrudzenia, twardości wody i obciążenia.
- Przy praniu według listy RKI: 2 ml Buz Laundry Compact L 810 i 6 ml Buz Laundry Bright L 832 na 1 litr płynu w temperaturze 60°C i 10 minut. Czas ekspozycji, stosunek cieczy 1:5, zakres efektywny AB
- Przy praniu według listy VAH: 2 ml Buz Laundry Compact L 810 i 2 ml Buz Laundry Bright L 832 na 1 litr płynu w temperaturze 60°C i 10 minut. Czas ekspozycji, stosunek cieczy 1:5
- Przy obróbce prania zgodnie z listą VAH: 1 ml Buz Laundry Color+ L 821 i 8 ml Buz Laundry Bright L 832 na 1 litr płynu w temperaturze 40°C i czasie ekspozycji 20 min, stosunek płynu 1:5



0,4 - 1 ml
/ 1 l Woda



2 ml L 832 + 2 ml L 810/I Flotte
Temperatur: 60 °C



8 ml L 832 + 1 ml L 821/I Flotte
Temperatur: 40 °C



6 ml L 832 + 2 ml L 810/I Flotte
Temperatur: 60 °C

Wskazówka

- Składniki: 100 g zawiera: 4,84 g kwasu nadoctowego. Nr reg. BAuA Nr N-54273
- Postępować zgodnie z instrukcjami prania i pielęgnacji tekstyliów.
- Całkowicie opróżnione pojemniki należy oddać do punktu zbiórki RIGK (patrz karta charakterystyki SEKCJA 13).
- Zmiany koloru lub różnice w kolorze produktu nie mają wpływu na jego jakość. Zdjęcie produktu może różnić się kolorem i kształtem od oryginału.
- **Bezpieczeństwo:** Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności można znaleźć w odpowiedniej karcie charakterystyki, która jest dostępna pod adresem www.buzil.pl.
- **Przechowywanie:** Zawsze trzymać pojemnik zamknięty. Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Otwarte pojemniki należy zużyć w ciągu 9 miesięcy.
- **Ochrona środowiska:** Wprowadzić całkowicie puste pojemniki do systemu podwójnego. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Informacje o środowisku.

Więcej informacji

- **Kolor produktu:** bezbarwny
- **Kod UFI:** UW70-R0A3-V00T-P4QA
- Tylko do zastosowań przemysłowych.

Jednostki sprzedaży

- L832-0020RA: 1 x 20 kg kanister



Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku powierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.