



Buzil® Laundry Bright L 832

Tekuća komponenta za izbjeljivanje i dezinfekciju



Područje primjene

- Za komercijalno područje
- Prikladno za kemotermičku dezinfekciju rublja (temperatura pranja 40/60 °C) izbjeljivog bijelog i šarenog tekstila za čišćenje otpornog na alkalije
- Nije prikladno za vunu ni poliamid
- Nije prikladno za pranje rublja snažno onečišćenog krvlju

Svojstva proizvoda

- Izvrstan učinak izbjeljivanja za blistavo oprano i higijenski čisto rublje
- Izbjeljivač s kisikom koji štiti vlakna
- Širok antimikrobni spektar djelovanja već pri temperaturi pranja od 40 °C
- Postupak pranja u kombinaciji s Buzil® Laundry Compact L 810 na 60 °C (područje djelovanja: AB) na popisu Instituta Robert Koch
- Postupak pranja u kombinaciji s Buzil® Laundry Compact L 810 na 60 °C i Buzil® Laundry Color+ L 821 na 40 °C na popisu njemačke Udruga za primijenjenu higijenu

Primjena i doziranje

- Za automatsko i ručno doziranje. Preporuka za doziranje ovisi o stupnju onečišćenja, tvrdoći vode i opterećenju.
- Kod obrade rublja prema RKI listi: 2 ml Buz Laundry Compact L 810 i 6 ml Buz Laundry Bright L 832 na 1 litru tekućine na 60 °C i 10 minuta. Vrijeme izlaganja, omjer tekućine 1:5, efektivni raspon AB
- Kod obrade rublja prema VAH listi: 2 ml Buz Laundry Compact L 810 i 2 ml Buz Laundry Bright L 832 na 1 litru tekućine na 60 °C i 10 minuta. Vrijeme izlaganja, omjer tekućine 1:5
- Kod obrade rublja prema VAH listi: 1 ml Buz Laundry Color+ L 821 i 8 ml Buz Laundry Bright L 832 na 1 litru tekućine na 40 °C i 20 min., omjer tekućine 1:5



0,4 - 1 ml
/ 1 l Voda



2 ml L 832 + 2 ml L 810/I Flotte
Temperatur: 60 °C



8 ml L 832 + 1 ml L 821/I Flotte
Temperatur: 40 °C



6 ml L 832 + 2 ml L 810/I Flotte
Temperatur: 60 °C

Molimo zapamtite

- Sastojci: 100 g sadrži: 4,84 g peroctene kiseline. Propis Saveznog instituta za zaštitu na radu i medicinu rada br. N-54273
- Slijediti upute za pranje i održavanje tekstila.
- Potpuno ispražnjeno pakiranje vratiti na prihvatno mjesto društva RIGK (vidi sigurnosno-tehnički list, 13. ODJELJAK).
- Promjene boje ili razlike u boji proizvoda ne utječu na kvalitetu. Slika proizvoda može se razlikovati u boji i obliku od originala.
- **Sigurnost:** Obavijesti o opasnosti i mjere opreza mogu se pronaći u odgovarajućem sigurnosno-tehničkom listu koji je dostupan na www.buzil.com.
- **Skladištenje:** Pakiranje uvijek držati zatvoreno. Čuvati na sobnoj temperaturi u originalnom pakiranju. Otvorena pakiranja potrošiti u roku od 9 mjeseci.
- **Zaštita okoliša:** Potpuno prazna pakiranja podvrgnuti dvostrukom sustavu zbrinjavanja. Za detaljne informacije pogledajte Informacije o okolišu.

Daljnje informacije

- **Boja za proizvode:** bezbojno
- **UFI kôd:** UW70-R0A3-V00T-P4QA
- Samo za industrijsku upotrebu.

Prodajna pakiranja

- L832-0020RA: 1 x 20 kg kanister



Napomena: Imajte na umu djelomično ograničenu međunarodnu dostupnost proizvoda. Obratite se savjetniku za korisnike.

Podaci navedeni u našim informacijama o proizvodu temelje se na našim iskustvima i pažljivim istraživanjima te odgovaraju našim današnjim saznanjima. No ne možemo detaljnije ispitivati i utjecati na različite uvjete obrade, nekretnine i materijala. Stoga naše informacije o proizvodu sadrže samo opće upute za obradu. Kvaliteta rada zbog toga ovisi o stručnoj procjeni nekretnine i obradi koju provodi korisnik. U slučaju nedoumice, korisnik je dužan provjeriti podnošljivost materijala koji se obrađuje Buzilovim proizvodom na neupadljivom mjestu ili potražiti tehničko savjetovanje. Za nepotpune ili netočne podatke iz našeg informativnog materijala odgovaramo samo u slučaju grube krivnje (namjerno ili krajnjom nepažnjom); eventualna prava iz Zakona o jamstvu za proizvode ostaju nepromijenjena. Nakon ovih informacija o proizvodu sve prethodne informacije o proizvodu prestaju važiti.