



Corridor® Jewel S 741

Nagy teljesítményű diszperzió



Alkalmazási terület

- Ideális iskolák, repülőtér, közgazgatás, műhelyek vagy ipari területek erősen igénybe vett és sűrűn frekvenciált területein, valamint egészségügyi intézményekben, például kórházakban, idősok otthonában és orvosi rendelőkben, valamint egyéb olyan területeken, ahol fertőtlenítőszeret használnak.
- Minden vízálló, bevonható (még a maradék nedvesség esetén is) és alaposan tisztított padlóburkolatokhoz, mint például PVC és linóleum
- Bevonható PUR-bevonatú burkolatok
- Bevonható epoxigyanta padlóburkolatok

Termékjellemzők

- Hosszantartó, rendkívül strapabíró, magassfényű polimer diszperzió
- Kiváló fedés és legmagasabb fokú csillogás
- Szennyeződéstartó és kopásálló ápolófilmet képez
- Jó tapadóképesség még a felületszáraz padlókon is
- A nagyobb területteljesítménynek köszönhetően könnyebbé teszi a karbantartási tisztítást
- Optimális ellenállás az alkohollal és fertőtlenítőszerrel szemben
- Könnyen eltávolítható a Corridor® Power Stripper S 708 segítségével
- Fémsómentes
- Könnyen polírozható a nagy sebességű géppel
- Csúszásgátló a DIN 51131 szerint
- Gazdaságos, mivel alkalmas szárazápoló fólia felújításra és tisztításra (spray módszer).

Alkalmazás és adagolás

- Vigye fel tisztán, 2 rétegben.
- Minden rétegnek külön-külön ki kell száradnia.
- Fogyasztás: 25 - 35 ml / m²-enként / felvitelenként



1:3
vízzel

Megjegyzés

- Óvja a fagytól.
- Az alaptisztítás után hagyja megszáradni a padlóburkolatot.
- Minden rétegnek külön-külön ki kell száradnia.
- A felületek mechanikai behatás nélküli egyedüli, időleges kitettsége, szemben a kereskedelembe kapható fertőtlenítőszerrel (max. 15 perc tartós kitettség) igazolt, és nem okoz károsodást a bevonat felületén.
- Az elszíneződések vagy színeltérések nincsenek hatással a termék minőségére. A termék képe színben és formában eltérhet az eredetitől.
- **Biztonság:** A vonatkozó biztonsági adatlapon található, amely a www.buzil.com címen érhető el.
- **Tárolás:** A göngyöleg mindig zárva tartandó. Szobahőmérsékleten, az eredeti göngyölegben tárolandó. A felnyitott göngyöleget 9 hónapon belül fel kell használni.
- **Környezetvédelem:** A teljesen üres göngyöleget továbbítsa a DSD-rendszerbe. Részletes információkért lásd a környezeti információkat.

További információk

- **Termékszín:** fehér
- **GISBAU-kód:** GE 10
- **UFI-kód:** G2S0-W02R-F00U-1A8F
- Csak ipari felhasználásra.

Értékesítési egységek

- S741-0005RA: 1 x 5 l Kanna



Tudnivaló: Kérjük vegye figyelembe a termékek korlátozott nemzetközi elérhetőségét. Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatával.

A termékinformációkban található tudnivalók tapasztalatainkon és gondos kutatáson alapszanak, és aktuális ismereteinknek felelnek meg. A különböző feldolgozási, tárgyakra és anyagokra vonatkozó körülményeket azonban nem tudjuk egyenként ellenőrizni és befolyásolni. Ennek következtében a termékinformációk mindössze általános feldolgozási tudnivalókat tartalmaznak. A munka minősége ezért az objektum szakszerű megítélésétől és a felhasználói feldolgozástól függ. Kétségek esetén a felhasználó köteles a Buzil-termék hatását a kezelendő anyagon egy nem feltűnő helyen kipróbálni, vagy alkalmazástechnikai segítséget kérni. A tájékoztató anyagunkban található hiányos vagy helytelen adatokért felelősséget csak súlyos hiba esetében (szándékosság vagy súlyos gondatlanság) esetén vállalunk; a termékfelelősségi törvényből eredő esetleges követelések változatlanok maradnak. A jelen termékinformáció által minden ezt megelőző termékinformáció érvényét veszíti.