



Corridor® Jewel S 741

Dreifing með miklum afköstum



Umfang notkunar

- Tilvalið fyrir mikið notuð og fjölsótt svæði í skólum, flugvöllum, opinberum stofnunum, verkstæðum eða iðnaðarsvæðum, svo og á heilbrigðisstofnunum eins og sjúkrahúsum, hjúkrunarheimilum og læknaðstofum sem og öðrum svæðum þar sem sótthreinsiefni eru notuð.
- Fyrir allar vatnsheldar, húðanlegar (jafnvel leifar af raka) og vandlega hreinsaðar gólfefni eins og PVC og línóleum
- Húðanleg PUR-húðuð hlíf
- Húðaðar gólfefni úr epoxýplastefni

Eiginleika vörunnar

- Langvarandi, einstaklega slitsterk, háglans fjölliða dreifing
- Framúrskarandi ógagnsæi og hæsta gljástig
- Myndar óhreinindisfráhrindandi og slitþolna umhirðufilmu
- Góð viðloðun jafnvel á gólum sem eru aðeins yfirborðsþurr
- Auðveldar viðhaldspríf þökk sé meiri afköstum svæðisins
- Besta viðnám gegn áfengi og sótthreinsiefnum
- Auðvelt að fjarlægja með Corridor® Power Stripper S 708
- Málsaltlaust
- Hægt að þússa auðveldlega með háhraða vélinni
- Hálkuvörn samkvæmt DIN 51131
- Hagkvæmt þar sem það er hentugur til endurnýjunar á þurrviðgerðarfilum og til hreinsunar (úðaaðferð).

Notkun og skammtar

- Berið pólýúretan á í 2 lögum.
- Hvert lag verður að þorna eitt og sér.
- Neysla: 25 - 35 ml / á m² / á pöntun



óþynnt



1:3 með vatni

Athugið


- Verjið gegn frosti.
- Látið gólfefni þorna eftir ítarlega hreinsun.
- Hvert lag verður að þorna eitt og sér.
- Ein, tímabundin útsetning á yfirborði án vélbúnaðar fyrir sótthreinsiefnum sem eru fáanleg í sölu (hámark 15 mínútur af varanlegu álagi) er athuguð og veldur engum skemmdum á yfirborði húðarinnar.
- Litabreytingar eða mismunur hefur ekki áhrif á gæði vörunnar. Vörumyndin getur verið önnur að lit og lögun frá upprunalegu.
- **Öryggi:** Hættuyfirlýsingar og öryggisráðstafanir er að finna á viðeigandi öryggisblaði sem er aðgengilegt á www.buzil.com.
- **Geymsla:** Geymið ílát alltaf lokað. Geymist við stofuhita í upprunalegu íláti. Notið opnuð ílát innan 9 mánaða.
- **Umhverfi:** Farið með tóm ílát í endurvinnslu. Fyrir nákvæmar upplýsingar sjá Umhverfisupplýsingar.

Frekari upplýsingar

- **Litur á vöru:** hvítt
- **GISBAU kóði:** GE 10
- **UFI kóði:** G2S0-W02R-F00U-1A8F
- Eingöngu til iðnaðarnota.

Sölueiningar

- S741-0005RA: 1 x 5 l dós



Athugasemd: Vinsamlegast athugið að stundum er takmarkað framboð af vörum á alþjóðavísu. Talaðu við þjónusturáðgjafa þinn. Upplýsingarnar í vöruupplýsingum okkar byggja á reynslu okkar og vandlegum rannsóknum og eru í samræmi við núverandi þekkingu okkar. Hinsvegar getum við ekki rannsakað af nákvæmni og haft áhrif á mismunandi aðstæður þegar kemur að vinnuaðferðum, markmiðum og efnum. Þar af leiðandi getum við eingöngu sett fram leiðbeiningar fyrir almennar vinnuaðferðir í vöruupplýsingunum. Gæði verksins er því háð sérfræðimati og vinnuaðferð notandans. Ef uppi eru einhverjar efasemdir, skal notandinn alltaf athuga samhæfi við efnið sem á að meðhöndla með Buzil vörunni, á litt áberandi stað eða fá tæknilegar ráðleggingar. Ábyrgð á ófullnægjandi eða röngum upplýsingum í upplýsingaefni okkar er einungis til staðar í tilfelli stórfelldrar vanrækslu (ásætningur eða stórfelld vanræksla); þetta hefur ekki áhrif á neinar kröfur sem koma fram vegna Laga um vöruábyrgð. Með þessum upplýsingum um vöru falla allar fyrri upplýsingar um vöru úr gildi.