Corridor® Jewel S 741

Didelio efektyvumo dispersija





VOC SOLVENT-FREE

Naudojimo sritis

- Visoms elastinėms dengtinoms (įskaitant likutinę drėgmę) ir vandeniui atsparioms grindų dangoms, tokioms kaip linoleumas, PVC ir elasto-merinės dangos
- Daug mindomoms grindų dangoms, pvz., mokyklose, ligoninėse, senelių ir slaugos namuose ir vietose, kur naudojamos dezinfekavimo priemonės
- Galimos padengti epoksidinės dervos grindų dangos
- Galimos padengti PUR dengtos dangos

Produkto savybės

- Ypatingas atsparumas
- Puiki dengimo galia ir aukščiausias blizgesio lygis
- Greitai valomas paviršius
- Labai geras atsparumas daugeliui rankų ir paviršių dezinfekavimo priemonių
- Lengvai pašalinamas naudojant „Corridor® Power Stripper S 708“
- Galima poliruoti didelės spartos plovimo mašina
- Stabdanti slydimą pagal DIN 51131
- Be metalo druskų
- Tinka valyti

Naudojimas ir dozavimas

- Tepkite tvarkingai 2 sluoksniais.
- Kiekvienas sluoksnis turi išdžiūti savaime.
- Naudojimas: 25 - 35 ml / vienam m² / užsakymas



grynas

1:3 su vandeniu

Nuoroda

- Saugokite nuo šalčio.
- Kruopščiai nuvalę leiskite grindims išdžiūti.
- Kiekvienas sluoksnis turi išdžiūti savaime.
- Laikinasis poveikis paviršiui be mechaninio veiksnio palygintas su įprastinėmis dezinfekcijos priemonėmis (maks. 15 minučių intensyvus poveikis) ir nepažeidžia dangos paviršiaus.
- Spalvų pakitimai arba skirtumai neturi įtakos produkto kokybei. Produkto atvaizdo spalva ir forma gali skirtis nuo originalo.
- **Sauga:** Pavojingumo frazes ir saugos priemones galima rasti atitinka-mame saugos duomenų lape, kurį galima rasti adresu www.buzil.com.
- **Laikymas:** Talpyklą visada laikykite uždarytą. Laikykite kambario tempe-ratūroje originalioje pakuotėje. Atidarytą tarą sunaudokite per 9 mėnesius.
- **Aplinkos apsauga:** Visiškai tuščias talpyklas įdėkite į dvigubą sistemą. Išsamesnės informacijos ieškokite aplinkosaugos informacijoje.

Daugiau informacijos

- **Produkto spalva:** baltas
- **GISBAU kodas:** GE 10
- **UFI kodas:** G2S0-W02R-F00U-1A8F
- Tik komerciniam naudojimui.

Pardavimo vienetai

- S741-0005RA: 1 x 5 l Kanistras



Data 08.01.2024

Pastaba: Atkreipkite dėmesį, kad kartais tarptautinis gaminių prieinamumas ribotas. Pasitarkite su konsultantu.
Duomenys informacijoje apie mūsų produktą paremti mūsų patirtimi ir atidžiais tyrimais ir atitinka mūsų turimas žinias. Negalime patikrinti ir įtakoti visų skirtingų apdorojimo, objekto ir medžiagos sąlygų. Todėl informacijoje apie produktą galime pateikti tik bendruosius apdorojimo nurodymus. Todėl darbo kokybė priklauso nuo specialisto objekto įvertinimo ir naudotojo apdorojimo. Kylant abejonėms naudotojas privalo patikrinti apdorotinos medžiagos suderinamumą su „Buzil“ produktu nematomoje vietoje arba pasikonsultuoti dėl naudojimo. Atsakome už nepilnus ar neteisingus duomenis savo informacinėje medžiagoje tik esant grubiai kaltei (tyčinis veiksmas arba grubus aplaidumas); visi reikalavimai, numatyti atsakomybės už produktą įstatyme lieka galioti. Su šia produkto informacija visa ankstesnė produkto informacija nustoja galioti.

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG • Fraunhoferstraße 17 • D-87700 Memmingen • www.buzil.com

buzil