Corridor® Jewel S 741

Høyeffektiv dispersjon





VOC SOLVENT-FREE

Bruksområde

- Til alle elastiske laminerbare (også restfuktighet) og vannbestandige gulvbelegg som linoleum, PVC og elastombelegg
- Til sterkt belastede gulvbelegg, som f.eks. på skoler, sykehus, alders- og pleiehjem og i arealer med bruk av desinfeksjonsmidler
- Gulvbelegg av epoksyharpiks som kan lamineres
- PUR-herdet belegg som kan lamineres

Produktets egenskaper

- Ekstremt slitesterkt
- Førsteklasses dekkevne og høy glans
- Fast-to-clean-overflate
- Svært bestandig mot de fleste hånd- og overflatedesinfeksjonsmidler
- Enkel å fjerne med Corridor® Power Stripper S 708
- Kan poleres med hurtigmaskin
- Sklisikker i henhold til DIN 51131
- Uten metallsalt
- Egnet til rengjøring

Bruk og dosering

- Påfør ublandet i 2 lag.
- Hvert sjikt må tørke separat helt gjennom.
- Forbruk: 25 - 35 ml / per m² / per ordre



ren | 1:3 med vann

Tips

- Beskyttes mot frost.
- La gulvbelegget tørke etter grunnrengjøringen.
- Hvert sjikt må tørke separat helt gjennom.
- Én gangs kortvarig eksponering på overflaten uten mekanikk, overfor vanlige desinfeksjonsmiddel (maks. 15 minutters kontinuerlig belastning) er testet og forårsaker ingen skade på beleggoverflaten.
- Fargeendringer eller fargeforskjeller har ingen innvirkning på produktkvaliteten. Produktbildet kan avvike i farge og form fra originalen.
- **Sikkerhet:** Faresetninger og sikkerhetsregler finnes i det relevante sikkerhetsdatabladet, som er tilgjengelig på www.buzil.com.
- **Oppbevaring:** Hold alltid beholderen lukket. Oppbevares ved romtemperatur i originalbeholderen. Åpnede beholdere må brukes innen 9 måneder.
- **Miljøvern:** Før helt tomme beholdere til det doble systemet. For detaljert informasjon, se miljøinformasjon.

Ytterligere informasjon

- **Produktfarge:** hvit
- **GISBAU-kode:** GE 10
- **UFI-kode:** G2S0-W02R-F00U-1A8F
- Kun til profesjonell bruk.

Salgsenheter

- S741-0005RA: 1 x 5 l Kanne



Dato 09.01.2024

Merknad: Vi gjør oppmerksom på at tilgjengeligheten på produktene kan være begrenset på andre markeder. Snakk med din kunderådgiver.
Innholdet i produktinformasjonen er basert på våre erfaringer og omfattende undersøkelser, og er i overensstemmelse med det vi vet i dag. Imidlertid er det ikke mulig for oss å kontrollere og påvirke alle detaljer rundt de ulike bearbeidings-, objekt- og materialforholdene. Derfor kan vi bare gi generelle anvisninger om bearbeidingen i produktinformasjonen. Kvaliteten på arbeidet er således avhengig av at brukeren foretar en faglig objektvurdering og bearbeiding. Ved tvilstilfeller er brukeren alltid forpliktet til å teste Buzil-produktet på et lite påfallende sted på materialet som skal behandles, eller innhente råd om hvordan produktet skal brukes. Vi tar ansvar for ufullstendig eller feilaktige opplysninger i vårt informasjonsmateriale bare ved grov uforstand (hensikt eller grov uaktsomhet). Eventuelle krav som følger av produktansvarsloven forblir upåvirket. Denne produktinformasjonen erstatter alle foregående produktinformasjoner.

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG • Fraunhoferstraße 17 • D-87700 Memmingen • www.buzil.com