



Corridor® Jewel S 741

Högrepresterande dispersion



Tillämpningsområde


- Idealisk för mycket använda och mycket välbesökta områden i skolor, flygplatser, offentliga förvaltningar, verkstäder eller industriområden, såväl som i hälsoinrättningar som sjukhus, vårdhem och läkarmottagningar samt andra områden där desinfektionsmedel används
- För alla vattentäta, beläggningsbara (även restfukt) och noggrant rengjorda golvbeläggningar som PVC och linoleum
- Beläggningsbara PUR-belagda beläggningar
- Beläggningsbara golvbeläggningar i epoxiharts

Produktens egenskaper

- Långvarig, extremt slitstark, högblank polymerdispersion
- Utmärkt täckningsförmåga och högsta glansnivå
- Bildar en smutsavvisande och nötningsbeständig vårdfilm
- Bra vidhäftning även på golv som bara är torra på ytan
- Gör underhållsrengöring enklare tack vare högre ytprestanda
- Optimal motståndskraft mot alkohol och desinfektionsmedel
- Lätt att ta bort med Corridor® Power Stripper S 708
- Utan metallsalter
- Kan enkelt poleras med höghastighetsmaskinen
- Halkhämmande enligt DIN 51131
- Ekonomisk, då den lämpar sig för torrvårdsfilmreivering och för rengöring (spraymetod).

Användning och dosering

- Appliceras oblandat i 2 tunna skikt.
- Varje lager måste torka individuellt.
- Förbrukning: 25 - 35 ml / per m²/per order



Hänvisning

- Skyddas mot frost.
- Låt golvbeläggningen torka efter grundläggande rengöring.
- Varje lager måste torka individuellt.
- En enda, tillfällig exponering på ytan utan mekanik för kommersiellt tillgängliga desinfektionsmedel (max. 15 minuter kontinuerlig belastning) har testats och orsakar ingen skada på beläggningens yta.
- Färgförändringar eller färgskillnader har ingen inverkan på produktkvaliteten. Produktbilden kan skilja sig i färg och form från originalet.
- **Säkerhet:** Faroangivelser och säkerhetsföreskrifter finns i det relevanta säkerhetsdatabladet, som finns tillgängligt på www.buzil.com.
- **Lagring:** Håll alltid förpackningen stängd. Lagra i originalförpackningen vid rumstemperatur. Öppnade behållare måste förbrukas inom 9 månader.
- **Miljöskydd:** Töm förpackningen helt och lämna den till återvinning. För detaljerad information se miljöinformation.

Ytterligare information

- **Produktfärg:** vit
- **GISBAU-kod:** GE 10
- **UFI-kod:** G2S0-W02R-F00U-1A8F
- Endast för industriell användning.

Säljenheter

- S741-0005RA: 1 x 5 l dunk



Obs: Vissa produkter finns inte tillgängliga i alla länder. Tala med din kundrådgivare.

Uppgifterna i våra produktinformationsblad grundar sig på våra erfarenheter och noggranna undersökningar och motsvarar den kunskap vi har i dag. Vi kan dock inte kontrollera och påverka alla olika förutsättningar i detalj när det gäller användning, material och de lokaler där produkten ska användas. Därför kan vi endast ge allmänna användningsinstruktioner i produktinformationen. Kvaliteten på arbetet beror därför på användarens fackmannamässiga bedömning av de lokaler där produkten ska användas och hur användaren hanterar produkten. Vid tveksamheter måste användaren alltid kontrollera kompatibiliteten mellan det material som ska behandlas och Buzilprodukten på en dold yta eller inhämta användarteknisk rådgivning. Vi tar endast ansvar för felaktiga eller ofullständiga uppgifter i vårt informationsmaterial vid grov oaksamhet (på grund av uppsåt eller grov vårdslöshet). Eventuella krav enligt produktansvarslagen påverkas ej. Denna produktinformation ersätter alla tidigare versioner.