



Corridor® Complete S 732

Emulsie pentru luciu, cu utilizări multiple



Domeniu de utilizare

- Pentru utilizare în instituții publice, instituții de învățământ social și administrații
- Acoperiri de pardoseală rezistente la apă, ca de ex. PVC, cauciuc, linoleum, parchet impermeabilizat și plută, piatră artificială din beton și piatră naturală

Caracteristici ale produsului

- Capacități de dispersie foarte bune
- Timp de uscare redus
- Permite reparații fără probleme
- Adecvat pentru curățarea peliculei de îngrijire
- Poate fi folosit ca îngrijire prin ștergere
- Adecvat pentru curățare
- Se poate lustrui cu mașina de mare viteză
- Testat în conformitate cu FMPA DIN 18032/2 pentru pardoseli sportive
- Previne alunecarea în conformitate cu DIN 51131

Utilizare și dozare

- Folosiți întotdeauna apă rece.
- Aplicați produsul pur în 2 - 3 straturi pe o acoperitoare de pardoseală bine curățată, clătită cu apă curată și uscată.
- Acoperitoarea de pardoseală trebuie să fie lipsită de agenți tensioactivi.
- Pentru acoperirile de pardoseală absorbante, ca de exemplu acoperirile de pardoseală vechi din linoleum, se recomandă o tratare prealabilă cu Coridor® Basic S 720. Utilizarea împreună cu Corridor® Basic S 720 îmbunătățește semnificativ aspectul, durabilitatea și aderența Corridor® Complete S 732 pe aceste acoperiri de pardoseală.
- Consum: 25 - 35 ml / pe m²/pe aplicare



150 ml /
10 l Apă



1:1 cu
apă



pur

Indicație

- A se proteja împotriva înghețului.
- Opriti sursele de căldură (încălzire prin pardoseală, instalație de încălzire, aer cald) înainte de procesare.
- Evitați acțiunea directă a razelor solare.
- Modificările sau diferențele de culoare nu influențează calitatea produsului. Imaginea produsului poate să difere în ceea ce privește culoarea și forma față de original.
- **Siguranță:** Declarațiile de pericol și măsurile de siguranță pot fi găsite în fișa cu date de siguranță relevantă, care este disponibilă la www.buzil.com.
- **Depozitare:** Păstrați recipientul întotdeauna închis. A se depozita la temperatura camerei în recipientul original. Recipientele deschise se vor utiliza în termen de 9 luni.
- **Protecția mediului:** Eliminați recipientele complet goale în sistemul dual. Pentru informații detaliate, consultați Informații de mediu.

Informații suplimentare

- Culoare produs: bială
- Cod UFI: 37A0-D0XU-5005-JCF2
- Doar de uz profesional.

Unități de vânzare

- S732-0005RA: 1 x 5 l Canistră
- S732-0001RA: 12 x 1 l Sticlă



Indicație: vă rugăm să aveți în vedere disponibilitatea internațională parțial limitată a produselor. Discutați cu consilierul dumneavoastră pentru clienți. Datele din informațiile noastre despre produs se bazează pe experiențele și pe cercetările noastre atente, și corespund stadiului actual al cunoștințelor noastre. Condițiile diferite legate de prelucrare, obiecte și materiale nu pot fi însă verificate și influențate de noi în detaliu. Din acest motiv, informațiile noastre despre produs pot conține doar indicații generale de prelucrare. De aceea, calitatea lucrării depinde de evaluarea de specialitate a obiectului și de prelucrarea de către utilizator. În cazul în care acesta are dubii, el este obligat să verifice întotdeauna compatibilitatea materialului de tratat cu produsul Buzil într-un loc ascuns vederii sau să obțină consiliere privind utilizarea produsului. Răspunderea pentru informațiile incomplete sau incorecte din materialele noastre informative poate fi asumată doar în caz de culpă gravă (intenție sau neglijență gravă); rămân neatinsse eventualele pretenții rezultate din Legea privind răspunderea pentru produse. Prin aceste informații despre produs, toate informațiile anterioare despre produs își pierd valabilitatea.