



Corridor® Black S 739

Schwarze Dispersion



Anwendungsbereiche

- Für wasserbeständige, saugfähige und beschichtbare beschichtbaren (auch restfeuchten) und grundgereinigten Bodenbeläge wie z. B. Stein, Asphalt, Zement- und Betonestrich, Bitumen, Linoleum
- Besonders geeignet für Industriebeläge zur Nachfärbung und Pflege von stark strapazierten Bodenflächen, z. B. in Messehallen und Werkstätten

Produkteigenschaften

- Strapazierfähige, schwarz färbende Polymerdispersion
- Bildet einen widerstandsfähigen Schutzfilm
- Sehr gute Füllkraft und gute Verlaufseigenschaften
- Hohe Deckkraft für eine exzellente Optik
- Metallsalzfrei
- Rutschhemmend gemäß DIN 51131
- Versiegelung durch letzten Auftrag matt, glänzend, hochglänzend möglich

Anwendung und Dosierung

- Auf grundgereinigten, neutralisierten und trockenen Bodenbelag mit geeignetem Wischbezug oder Einwäscher dünn auftragen.
- Anschließend durchtrocknen lassen und den Vorgang wiederholen.
- Den letzten Auftrag mit einer farblosen Beschichtung (S 734, S 737, S 741) durchführen.
- Wählen Sie für die Versiegelung zwischen Corridor® Glorin S 734 für glänzend, Corridor® Matt S 737 für matt oder Corridor® Jewel S 741 für hochglänzend.
- Verbrauch: 25 - 35 ml / pro m² / pro Auftrag



pur

Hinweise

- Vor Frost schützen.
- Vor der Verarbeitung Wärmequellen (Fußbodenheizung, Heizung, Warmzuluft) ausschalten.
- Farbveränderungen oder -unterschiede des Produkts haben keinen Einfluss auf die Qualität. Die Produktabbildung kann in Farbe und Form vom Original abweichen.
- **Sicherheit:** Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden, das unter www.buzil.de erhältlich ist.
- **Lagerung:** Gebinde stets geschlossen halten. Bei Raumtemperatur im Originalgebinde lagern. Geöffnete Gebinde innerhalb von 9 Monaten verbrauchen.
- **Umweltschutz:** Restentleerte Gebinde dem dualen System zuführen. Für ausführliche Informationen siehe Umweltinformation.

Weitere Informationen

- **Produktfarbe:** schwarz
- **GISBAU-Code:** GE 10
- **UFI-Code:** 3YR0-D0DC-500A-DYPD
- Nur für den gewerblichen Gebrauch.

Verkaufseinheiten

- S739-0010RA: 1 x 10 l Kanister



Bemerkung: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater. Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.