



## Corridor® PUR Clean S 766

Itin drėkinantis grindų valiklis su  
kvapų blokatoriumi



### Naudojimo sritis

- Vandeniui atsparios grindų dangos ir sunkiai sušlapinamos grindys
- Ypač tinka gamykloje PUR pagerintoms elastinėms linoleumo ir PVC dangoms, vinilinėms ir konstrukcinėms dangoms ar užspaudžiamoms bei klijuojamoms grindjuostėms ir lakuotam parketui
- Taip pat gali būti naudojamas ant PE ir PP dangų, taip pat ant sintetinės dervos sluoksnių, epoksidinės dervos su poliuretanu ir be jo
- Taip pat gali būti naudojamas ant sunkiai sudrėkinamų natūralaus ir dirbtinio akmens dangų

### Produkto savybės

- Stiprus valymo efektas
- Gali būti naudojamas kaip intensyvus valiklis galutiniam patalpų valymui po statybos darbų
- Dezodoruojantis gaivus kvapas su aktyviuoju kvapų blokatoriumi
- Didelė nešvarumų tirpinimo galia
- Valymas be dryžių
- Labai geras medžiagų suderinamumas
- Išbandyta pagal FMPA DIN 18032/2 sportinėms grindims

### Naudojimas ir dozavimas

- Visuomet naudokite šaltą vandenį.
- Naudojimas: 0,01 - 0,37 ml / vienam m<sup>2</sup>



20 - 50 ml /  
10 l Vanduo



50 - 100 ml /  
10 l Vanduo



100 - 150 ml  
/ 10 l Vanduo

- Naudojamus tirpalus šviežiai paruoškite ir sunaudokite ne vėliau kaip per 24 valandas.

### Nuoroda


- Nenaudokite ant marmuro.
- Saugokite nuo šalčio.
- Dėl tiesioginio ir netiesioginio šviesos poveikio gali pasikeisti gaminio spalva, tačiau tai neturi įtakos produkto kokybei.
- Spalvų pakitimai arba skirtumai neturi įtakos produkto kokybei. Produkto atvaizdo spalva ir forma gali skirtis nuo originalo.
- **Sauga:** Pavojingumo frazės ir saugos priemonės galima rasti atitinkamame saugos duomenų lape, kurį galima rasti adresu [www.buzil.com](http://www.buzil.com).
- **Laikymas:** Talpyklą visada laikykite uždarytą. Laikykite kambario temperatūroje originalioje pakuotėje. Atidarytą tarą sunaudokite per 9 mėnesius.
- **Aplinkos apsauga:** Visiškai tuščias talpyklas įdėkite į dvigubą sistemą. Išsamesnės informacijos ieškokite aplinkosaugos informacijoje.

### Daugiau informacijos

- **Produkto spalva:** Žalias
- **Ingredientai pagal ES ploviklių reglamentą (Det-VO\*):** AQUA, SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE, ALCOHOL, SODIUM CARBONATE, ALCOHOLS ETHOXYLATED PROPOXYLATED, TRISODIUM DICARBOXY-METHYLLANINATE, SODIUM COCOATE, TRIDECETH-3, PARFUM, SODIUM BICARBONATE, MEK, COLORANT, LINALOOL, HEXYL CINNAMAL, CITRONELLOL
- **GISBAU kodas:** GU 70
- **UFI kodas:** RNA0-X0DT-P00N-U2CD

### Pardavimo vienetai

- S766-0001RA: 12 x 1 l Butelis
- S766-0010RA: 1 x 10 l Kanistras



\* INCI pavadinimų, Europos farmakopėjos pavadinimų ir CAS numerių atitikmenų duomenų bazė pateikiama Europos Komisijos „Pharmacos“ svetainėje: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/>

Pastaba: Atkreipkite dėmesį, kad kartais tarptautinis gaminių prieinamumas ribotas. Pasitarkite su konsultantu.  
Duomenys informacijoje apie mūsų produktą paremti mūsų patirtimi ir atidžiais tyrimais ir atitinka mūsų turimas žinias. Negalime patikrinti ir įtakoti visų skirtingų apdoravimo, objekto ir medžiagos sąlygų. Todėl informacijoje apie produktą galime pateikti tik bendruosius apdoravimo nurodymus. Todėl darbo kokybė priklauso nuo specialisto objekto įvertinimo ir naudotojo apdoravimo. Kylant abejonėms naudotojas privalo patikrinti apdorotinos medžiagos suderinamumą su „Buzil“ produktu nematomoje vietoje arba pasikonsultuoti dėl naudojimo. Atsakome už nepilnus ar neteisingus duomenis savo informacijoje medžiagoje tik esant grubiai kaltei (tyčinis veiksmas arba grubus aplaidumas); visi reikalavimai, numatyti atsakomybės už produktą įstatyme lieka galioti. Su šia produkto informacija visa ankstesnė produkto informacija nustoja galioti.