



## Bucasan® Trendy T 464

Sanitarinės priežiūros valiklis  
amidosulfonrūgšties pagrindu,  
intensyvaus kvapo



### Naudojimo sritis

- Visai drėgnai patalpai ir sanitarinei zoni
- Visiems rūgštims atspariems paviršiams ir medžiagoms, tokioms kaip sienų ir grindų plytelės, praustuvai, nerūdijantysis plienas, chromuotos detalės, aliuminio paviršiai, vonios, unitazai ir pisuarai
- Galima valyti plyteles, praustuvus, unitazus, sanitarinį porcelianą, chromuotus ir nerūdijančio plieno paviršius, sienų ir grindų plyteles

### Produkto savybės

- Stiprus valymo efektas
- Lengvai ištirpdo kalkes, šlapimo ir muilo likučius
- Spindesys be dryžių perlų efektas nedžiovinant papildomai
- Užtikrina malonią kambario atmosferą
- Negadina chromo ir nerūdijančio plieno
- Įtrauktas į RE sąrašą
- Įtrauktas į RK sąrašą
- Tinka naudoti su putų purkštuvu ir orbitiniu vieno disko įrenginiu

### Naudojimas ir dozavimas

- Visuomet naudokite šaltą vandenį.
- Nuplaukite švari vandeniu.
- Naudojimas: 0,01 - 2,5 ml / vienam m<sup>2</sup>



grynas



20 - 50 ml /  
10 l Vanduo



200 - 1.000 ml  
/ 10 l Vanduo



1:5 - 1:10 su  
vandeniu



50 ml / 600  
ml Vanduo

- Naudojamus tirpalus šviežiai paruoškite ir sunaudokite ne vėliau kaip per 24 valandas.

### Nuoroda

- Nenaudokite ant kalkėmis surišų natūralių akmenų, tokių kaip marmuras, solnhoferio plokštės, travertinas, kriauklainis.
- Nenaudokite ant aliuminio, lakuotų paviršių ir organinio stiklo.
- Spalvų pakitimai arba skirtumai neturi įtakos produkto kokybei. Produkto atvaizdo spalva ir forma gali skirtis nuo originalo.
- Sauga:** Pavojaus frazės ir saugos priemonės galima rasti atitinkamame saugos duomenų lape, kurį galima rasti adresu [www.buzil.com](http://www.buzil.com).
- Laikymas:** Talpyklą visada laikykite uždarytą. Laikykite kambario temperatūroje originalioje pakuotėje. Atidarytą tarą sunaudokite per 9 mėnesius.
- Aplinkos apsauga:** Visiškai tuščias talpyklas įdėkite į dvigubą sistemą. Išsamesnės informacijos ieškokite aplinkosaugos informacijoje.

### Daugiau informacijos

- Produkto spalva:** raudonas
- GISBAU kodas:** GS 80
- UFI kodas:** 9CC0-Y0X0-400K-4T0W
- Tik komerciniam naudojimui.

### Pardavimo vienetai

- T464-0001RA: 12 x 1 l Butelis
- T464-0950RA: 1 x 950 l IBC konteineris
- T464-0010RA: 1 x 10 l Kanistras
- T464-0200RA: 1 x 200 l Konteineris
- T464-0005RA: 1 x 5 l Kanistras



Pastaba: Atkreipkite dėmesį, kad kartais tarptautinis gaminių prieinamumas ribotas. Pasitarkite su konsultantu.

Duomenys informacijoje apie mūsų produktą paremti mūsų patirtimi ir atidžiais tyrimais ir atitinka mūsų turimas žinias. Negalime patikrinti ir įtakoti visų skirtingų apdorojimo, objekto ir medžiagos sąlygų. Todėl informacijoje apie produktą galime pateikti tik bendruosius apdorojimo nurodymus. Todėl darbo kokybė priklauso nuo specialisto objekto įvertinimo ir naudotojo apdorojimo. Kylant abejonėms naudotojas privalo patikrinti apdorotinos medžiagos suderinamumą su „Buzil“ produktu nematomoje vietoje arba pasikonsultuoti dėl naudojimo. Atsakome už nepilnus ar neteisingus duomenis savo informacijoje medžiagoje tik esant grubiai kaltei (tyčinis veiksmas arba grubus aplaidumas); visi reikalavimai, numatyti atsakomybės už produktą įstatyme lieka galioti. Su šia produkto informacija visa ankstesnė produkto informacija nustoja galioti.