



Corridor® Glorin S 734

Universali savaime blizgi dispersija



Naudojimo sritis


- Idealiai tinka naudoti sveikatos priežiūros įstaigose, tokiose kaip ligoninės, slaugos namai ir gydytojų kabinetai, taip pat kitose vietose, kur naudojamos dezinfekavimo priemonės
- Visoms vandeniui atsparioms, dengtoms (net likutinei drėgmei) ir kruopščiai išvalytoms grindų dangoms, tokioms kaip PVC ir linoleumas
- Galimos padengti PUR dengtos dangos
- Taip pat tinka sugeriančioms natūralaus ir dirbtinio akmens grindims

Produkto savybės

- Patvari, blizgi polimerinė dispersija
- Labai gera pripildymo galia ir geros tekėjimo savybės
- Sudaro purvą atstumiančią ir dilimui atsparią priežiūros plėvelę
- Dėl didesnio ploto efektyvumo palengvina priežiūros darbus
- Be metalo druskų
- Optimalus atsparumas alkoholiui ir dezinfekavimo priemonėms
- Leidžia atlikti vientisą remontą, pvz., ant takų, stovinčių paviršių ar kėdžių trynimo
- Stabdomi slydimą pagal DIN 51131
- Galima lengvai poliruoti greitaeigiu aparatu
- Ekonomiškas, nes tinka sausos priežiūros plėvelės atnaujinimui ir valymui (purškimo būdas).
- Atsparus mechaniniams poveikiams

Naudojimas ir dozavimas

- Tvarkingai tepkite 2–3 plonais sluoksniais.
- Naudojimas: 25 - 35 ml / vienam m² / užsakymas



Nuoroda

- Saugokite nuo šalčio.
- Prieš apdorodami išjunkite šilumos šaltinius (grandinį šildymą, šildymą, karštą orą).
- Venkite tiesioginių saulės spindulių.
- Kuo kruopščiau atliekamas grindų dangų atviromis skylutėmis, tokių kaip linoleumas, pagrindinis valymas ir plovimas, tuo labiau palaikomos dangos savybės.
- Laikinas poveikis paviršiui be mechaninio veiksnio palygintas su įprastinėmis dezinfekcijos priemonėmis (maks. 15 minučių intensyvus poveikis) ir nepažeidžia dangos paviršiaus.
- Spalvų pakitimai arba skirtumai neturi įtakos produkto kokybei. Produkto atvaizdo spalva ir forma gali skirtis nuo originalo.
- **Sauga:** Pavojaus duomenų lapas ir saugos priemonės galima rasti atitinkamame saugos duomenų lape, kurį galima rasti adresu www.buzil.com.
- **Laikymas:** Talpyklą visada laikykite uždarytą. Laikykite kambario temperatūroje originalioje pakuotėje. Atidarytą tarą sunaudokite per 9 mėnesius.
- **Aplinkos apsauga:** Visiškai tuščias talpyklas įdėkite į dvigubą sistemą. Išsamesnės informacijos ieškokite aplinkosaugos informacijoje.

Daugiau informacijos

- **Produkto spalva:** baltas
- **GISBAU kodas:** GE 10
- **UFI kodas:** 8MR0-C0MR-X00C-RMC4
- Tik komerciniam naudojimui.

Pardavimo vienetai

- S734-0010RA: 1 x 10 l Kanistras



Pastaba: Atkreipkite dėmesį, kad kartais tarptautinis gaminių prieinamumas ribotas. Pasitarkite su konsultantu. Duomenys informacijoje apie mūsų produktą paremti mūsų patirtimi ir atidžiais tyrimais ir atitinka mūsų turimas žinias. Negalime patikrinti ir įtakoti visų skirtingų apdorojimo, objekto ir medžiagos sąlygų. Todėl informacijoje apie produktą galime pateikti tik bendruosius apdorojimo nurodymus. Todėl darbo kokybė priklauso nuo specialisto objekto įvertinimo ir naudotojo apdorojimo. Kylant abejonėms naudotojas privalo patikrinti apdorotinos medžiagos suderinamumą su „Buzil“ produktu nematomoje vietoje arba pasikonsultuoti dėl naudojimo. Atsakome už nepilnus ar neteisingus duomenis savo informacinėje medžiagoje tik esant grubiai kaltei (tyčinis veiksmas arba grubus aplaidumas); visi reikalavimai, numatyti atsakomybės už produktą įstatyme lieka galioti. Su šia produkto informacija visa ankstesnė produkto informacija nustoja galioti.