



Corridor® Glorin S 734

Dispersão brilhante para todo o tipo de superfícies



Área de aplicação

- Ideal para uso em instalações de saúde, como hospitais, lares de idosos e consultórios médicos, bem como outras áreas onde são usados desinfetantes
- Para todos os revestimentos de piso resistentes à água, revestíveis (até mesmo umidade residual) e completamente limpos, como PVC e linóleo
- Revestimentos revestidos com PUR
- Também adequado para pisos absorventes de pedra natural e artificial

Propriedades do produto

- Dispersão de polímero durável e de alto brilho
- Muito bom poder de enchimento e boas propriedades de fluxo
- Forma uma película de cuidado repelente de sujeira e resistente à abrasão
- Facilita a limpeza de manutenção graças ao maior desempenho da área
- Sem sais metálicos
- Ótima resistência ao álcool e desinfetantes
- Permite reparos perfeitos, por exemplo, em passarelas, superfícies de apoio ou fricções em cadeiras
- Antiderrapante de acordo com DIN 51131
- Pode ser facilmente polido com a máquina de alta velocidade
- Econômico, pois é adequado para renovação de películas de tratamento a seco e para limpeza (método de pulverização).
- Resistente contra influências mecânicas

Aplicação e dosagem

- Aplique uma fina camada, puro, em 2 - 3 demãos.
- Consumo: 25 - 35 ml / por m²/por ordem de encomenda



puro

1:2 com água

Indicação

- Proteger da geada.
- Antes da aplicação do tratamento, desligar as fontes de calor (aquecimento do pavimento, aquecimento, entrada de ar quente).
- Evitar radiação direta do sol.
- Quanto mais completa for a limpeza e o enxaguamento de revestimento de chão de poros abertos, como linóleo, melhor serão as propriedades do revestimento.
- Uma única exposição temporária na superfície, sem recurso a sistemas mecânicos, testado com desinfetantes convencionais, disponíveis no mercado (máx. 15 minutos de aplicação contínua) e não foi causado qualquer dano na superfície de revestimento.
- As alterações ou diferenças de cor não têm qualquer influência sobre a qualidade do produto. A imagem do produto pode diferir do original em termos de cor e forma.
- **Segurança:** As declarações de perigo e as precauções de segurança podem ser encontradas na ficha de dados de segurança relevante, que está disponível em www.buzil.com.
- **Armazenamento:** Mantenha sempre a embalagem fechada. Armazenar à temperatura ambiente na embalagem original. A embalagem aberta deve ser utilizada num período de 9 meses.
- **Proteção ambiental:** devolver as embalagens vazias ao sistema dual. Para informações pormenorizadas, ver informações ambientais.

Mais informações

- **Cor do produto:** hvit
- **Código GISBAU:** GE 10
- **Código UFI:** 8MR0-C0MR-X00C-RMC4
- Apenas para uso comercial.

Unidades de venda

- S734-0010RA: 1 x 10 l Jerricã



Nota: Por favor, tenha em atenção a disponibilidade limitada internacional do produto. Fale com o seu consultor. Os dados nas nossas informações de produto baseiam-se nas nossas experiências e análises cuidadosas, e correspondem ao nosso nível de competência atual. No entanto, não podemos verificar e influenciar detalhadamente as diferentes condições dos objetos, materiais e processamento. Deste modo, só fornecemos instruções de processamento gerais nas informações de produto. Assim, a qualidade do trabalho depende da análise e do processamento profissionais do objeto por parte do utilizador. Em caso de dúvida, este último é sempre obrigado a verificar a compatibilidade do material a ser tratado com o produto Buzil num local discreto ou a obter aconselhamento técnico. Só nos responsabilizamos por informações incompletas ou incorretas no nosso material informativo em caso de culpa grave (intenção ou negligência grave); quaisquer reclamações decorrentes da Lei sobre a Responsabilidade por Produtos não serão afetadas. Com estas informações sobre o produto, todas as informações anteriores sobre o produto perdem a sua validade.