



# DÉSINFECTION DES SURFACES SE 112

Désinfection rapide, prêt à l'emploi



## Domaines d'application

- Pour la désinfection des surfaces de toutes les surfaces et objets lavables
- Traitez uniquement les petites zones

## Avantages et caractéristiques du produit

- Sans parfum
- Bactéricide, fongicide, mycobactéricide (TBC) et effet immédiate virucide limitée (contre tous les virus enveloppés tels que les virus de la grippe, les virus corona)

| Caractéristiques techniques |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| pH-Valeur                   | 8                           |
| Couleur du produit          | incolore                    |
| Récipients*                 | 600 ml Flacon<br>10 l bidon |

\* Remarque : certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.





# DÉSINFECTION DES SURFACES SE 112

Désinfection rapide, prêt à l'emploi

## Utilisation et dosage



Pur - 30 secondes



## Remarque

Contenu : 100 g contiennent : 73 g d'éthanol. N ° d'enregistrement BAuA N-86961

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

## Mentions de danger

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Pour plus d'informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit Désinfection des surfaces SE 112 sur notre site internet : [www.buzil.fr](http://www.buzil.fr).

Numéro d'article\*:

SE112-0600

SE112-0010

\* Remarque : certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit Buzil dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique. Nous ne pouvons donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.

Date 07.05.2020