

# Corridor® + Multi Stripper

P 937

Ökologischer Universalgrundreiniger



EU Ecolabel:  
{TXT\_EU\_}



## Anwendungsbereiche


- Für wasserbeständige, alkaliempfindliche elastische Bodenbeläge wie z. B. Linoleum, Elastomerbeläge und PVC
- Einsetzbar auf Kunst- und Natursteinbelägen

## Produkteigenschaften

- Öko-zertifiziert
- Entwickelt für die Entfernung starker Ablagerungen/ Polymerbeschichtungen
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Umweltverträgliche Rezeptur mit guter Schmutz- und Filmlösekraft
- Kurze Einwirkzeiten
- Leicht von der Oberfläche zu entfernen
- Hervorragend geeignet für den nachfolgenden Einsatz mit Corridor® + Protect Glossy P 938
- Entwickelt für die Entfernung starker Ablagerungen/ Polymerbeschichtungen

## Anwendung und Dosierung

- Stets kaltes Wasser verwenden.
- Je nach Alter, Anzahl der Schichtaufträge und Art der Einpflege.
- Reinigungslösung auf dem Boden verteilen, kurz einwirken lassen, grundreinigen, Schmutzflotte absaugen, Rückstände entfernen.
- Richtige Dosierung spart Kosten und schützt die Umwelt.
- Verbrauch: 12,5 - 72 ml / pro m<sup>2</sup>



- Anwendungslösungen frisch ansetzen und spätestens innerhalb 24 Stunden verbrauchen.



Bemerkung: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater. Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

## Hinweise

- Auf Material- und Farbverträglichkeit überprüfen.
- Für Asphalt bzw. Bitumenbeläge nicht geeignet.
- Vor der Verarbeitung Wärmequellen (Fußbodenheizung, Heizung, Warmzuluft) ausschalten.
- Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig gereinigt und gespült werden.
- Farbveränderungen oder -unterschiede des Produkts haben keinen Einfluss auf die Qualität. Die Produktabbildung kann in Farbe und Form vom Original abweichen.
- **Sicherheit:** Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden, das unter [www.buzil.de](http://www.buzil.de) erhältlich ist.
- **Lagerung:** Gebinde stets geschlossen halten. Bei Raumtemperatur im Originalgebinde lagern. Geöffnete Gebinde innerhalb von 9 Monaten verbrauchen.
- **Umweltschutz:** Restentleerte Gebinde dem dualen System zuführen. Für ausführliche Informationen siehe Umweltinformation.

## Weitere Informationen

- **Produktfarbe:** farblos - hellgelb
- **Österreichische Umweltzeichen:** UW 1126
- **GISBAU-Code:** GG 50
- **UFI-Code:** MKT0-00GV-Y00R-YFRM
- Nur für den gewerblichen Gebrauch.

## Verkaufseinheiten

- P937-0005: 1 x 5 l Kanister