



# BUCASAN® PINE G 453

Détergent odorant doux pour sanitaires



### Domaines d'application

- Pour le nettoyage hygiénique et le rafraîchissement de l'air dans toute la zone sanitaire et humide
- Peut être utilisé sur des carreaux, des lavabos, des WC, des porcelaines sanitaires, du verre, du chrome ou de l'acier inoxydable et sur des matériaux sensibles aux acides tels que l'émail, l'aluminium, les matières plastiques et les surfaces en pierre naturelle telles que le marbre, le calcaire coquillier, etc.

### Avantages et caractéristiques du produit

- Parfum frais longue durée
- Préserve les matières tout en assurant un bon nettoyage
- Sèche sans laisser de traces
- Élimine rapidement et efficacement les résidus de graisse et de savon

### Caractéristiques techniques

|                    |            |
|--------------------|------------|
| pH-Valeur          | 6,5        |
| Couleur du produit | incolore   |
| Récipients*        | 10 l bidon |

\* Information : certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.





## NETTOYANT POUR SANITAIRES

Nettoyant d'entretien

# BUCASAN® PINE G 453

Détergent odorant doux pour sanitaires

### Utilisation et dosage



Nettoyage d'entretien :  
20 - 100 ml / 10 l d'eau



Nettoyage d'entretien :  
20 - 100 ml / 10 l d'eau



Nettoyage à l'autolaveuse :  
50 - 100 ml/10 l d'eau



Nettoyage par pulvérisation :  
50 ml / 600 ml d'eau

### Remarque

Utilisez toujours de l'eau froide. Les changements ou différences de couleur du produit n'ont aucune influence sur la qualité.

### Mentions de danger

sans consigne de sécurité

Pour plus d'informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit Bucasan® Pine G 453 sur notre site internet : [www.buzil.fr](http://www.buzil.fr).

Code GISBAU : GU 50

Numéro d'article\*:  
G453-0010RA

\* Information : certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit Buzil dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique. Nous ne pourrions donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.

Date 02.12.2021

**BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG**

Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880 . E-mail: [info@buzil.de](mailto:info@buzil.de) . [www.buzil.com](http://www.buzil.com)