



DÉSODORISANT D'INTÉRIEUR

BUZ[®] PROVENCE G 565

Huile parfumée prête à l'emploi avec bloqueur d'odeurs actif



Domaines d'application

- Dans l'ensemble des espaces sanitaires et des zones humides, les toilettes, les établissements publics tels que les hôpitaux, les maisons de retraite ainsi que dans la restauration, les salles de séjour et vestiaires, les espaces de sport et de bien-être, etc.
- Pour une élimination rapide et durable des odeurs et une meilleure qualité de l'air

Avantages et caractéristiques du produit

- Parfum aromatique rappelant le parfum de la lavande fraîchement coupée
- Neutralise rapidement les odeurs désagréables grâce à un bloqueur d'odeurs actif
- Ne laisse pas de taches

Caractéristiques techniques

pH-Valeur	8
Couleur du produit	incolore
Réipients*	600 ml bouteille

* Remarque : certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.





DÉSODORISANT D'INTÉRIEUR

BUZ[®] PROVENCE G 565

Huile parfumée prête à l'emploi avec bloqueur d'odeurs actif

Utilisation et dosage



Pur

Appliquez une goutte dans les toilettes ou sur la brosse des toilettes, dans les évacuations, les lavabos, l'humidificateur d'air ou le sac poubelle, etc.

Remarque

Les changements ou différences de couleur du produit n'ont aucune influence sur la qualité.

Mentions de danger

EUH208 Contient Cineol, Tetrahydrolinalool. Peut produire une réaction allergique.

EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Pour plus d'informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit Buz[®] Provence G 565 sur notre site internet : www.buzil.fr.

Numéro d'article*:
G565-0600

* Remarque : certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit Buzil dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique. Nous ne pourrions donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.

Date 25.06.2020

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880 . E-mail: info@buzil.de . www.buzil.com