

Corridor® Matt S 737

Dispersione opaca seta



Campo di applicazione

- Ideale per l'uso in strutture sanitarie come ospedali, case di cura e studi medici, nonché in altre aree in cui vengono utilizzati disinfettanti
- Adatto per impianti sportivi e polivalenti
- Per tutti i rivestimenti per pavimenti resistenti all'acqua, verniciabili (anche all'umidità residua) e puliti a fondo come PVC e linoleum
- Pavimenti rivestiti in PUR

Caratteristiche del prodotto

- Dispersione polimerica satinata, resistente all'usura
- Ottimo potere riempitivo e buone proprietà di scorrimento
- Forma una pellicola protettiva antimacchia e resistente all'abrasione
- Semplifica la pulizia di manutenzione grazie alla maggiore resa superficiale
- Senza fluoro
- Senza silicone
- Esente da sali metallici
- Testato conformemente alla norma FMPA DIN 18032/2 per pavimenti sportivi
- Resistenza ottimale all'alcool e ai disinfettanti

Utilizzo e dosaggio

- Agitare prima dell'uso.
- Applicare puro in 2 - 3 strati sottili.
- Consumo: 25 - 35 ml / per m² / per ordine



puro

Nota

- Proteggere dal gelo.
- Spegnerle le fonti di calore (riscaldamento a pavimento, riscaldamento, aria calda) prima dell'applicazione.
- Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
- Quanto più profondi sono il lavaggio e il risciacquo dei materiali a pori aperti come il linoleum, tanto più si evidenzieranno le caratteristiche del rivestimento.
- Una sola esposizione temporanea sulla superficie senza meccanica, a disinfettanti disponibili in commercio (max. 15 minuti di sollecitazione continua) è stata testata e non causa alcun danno alla superficie del rivestimento.
- Il prodotto non deve entrare nella rete fognaria, nei corpi idrici o nel suolo. I residui del prodotto devono essere consegnati a imprese di smaltimento autorizzate.
- Differenze o variazioni di colore non influiscono sulla qualità del prodotto. L'immagine del prodotto può differire per colore e forma dall'originale.
- **Sicurezza:** Le indicazioni di pericolo e le precauzioni di sicurezza sono riportate nella relativa scheda di sicurezza, disponibile sul sito www.buzil.com.
- **Stoccaggio:** tenere sempre i contenitori chiusi. Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale. Utilizzare entro 9 mesi dall'apertura del contenitore.
- Protezione dell'**ambiente:** riportare i contenitori vuoti nel sistema duale. Per informazioni dettagliate, consultare le informazioni ambientali.

Ulteriori informazioni

- **Colore del prodotto:** bianco
- **Codice GISBAU:** GE 10
- **Codice UFI:** JJU0-K038-C006-775A
- Solo per uso professionale.

Unità di vendita

- S737-0010RA: 1 x 10 l Bidone



Nota: si tenga conto della disponibilità internazionale parzialmente limitata dei prodotti. Contattare il proprio consulente clienti.

I dati contenuti nelle nostre informazioni sui prodotti si basano sulle nostre esperienze e accurate ricerche, e corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Tuttavia, esse non tengono conto di tutte le possibili condizioni di lavorazione, degli oggetti e dei materiali, diverse da un caso all'altro, che non sono di nostra responsabilità. Di conseguenza, possiamo solo fornire istruzioni generali di trattamento nel contesto delle informazioni sui prodotti. La qualità del lavoro sarà quindi determinata dalla valutazione e dal trattamento professionale degli oggetti da parte dell'utilizzatore. In caso di dubbio, egli è tenuto a verificare sempre la compatibilità del materiale da trattare con il prodotto di marchio Buzil, in un punto poco visibile, oppure a richiedere consigli di utilizzo a un professionista. La responsabilità per dati incompleti o errati nel nostro materiale informativo sussiste solo in caso di colpa grave (premeditazione o grave negligenza); sono fatti salvi gli eventuali diritti correlati alla legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Le presenti informazioni sui prodotti sostituiscono tutte le informazioni precedenti.