

Corridor® + Multi Stripper

P 937

Ecologische universele reiniger



EU Ecolabel:
{TXT_EU_

Toepassingsgebieden

- Voor waterbestendige, alkaligevoelige elastische bodembedekkingen zoals linoleum, elastomeerbedekkingen en pvc
- Kan worden gebruikt op kunst- en natuursteenoppervlakken

Producteigenschappen


- Eco-gecertificeerd
- Ontwikkeld voor het verwijderen van zware afzettingen/polymeercoatings
- Zeer goede materiaalverdraagzaamheid
- Milieuvriendelijke receptuur met een goed oplossend vermogen van vuil en lagen
- Korte inwerktijden
- Gemakkelijk te verwijderen van het oppervlak
- Uitstekend geschikt voor daaropvolgend gebruik met Corridor®+ Protect Glossy P 938
- Ontwikkeld voor het verwijderen van zware afzettingen/polymeercoatings

Toepassing en dosering

- Gebruik altijd koud water.
- Afhankelijk van leeftijd, aantal lagen en soort verzorging.
- Verdeel de reinigungsoplossing over de vloer, laat even inwerken, reinig de vloer grondig, zuig het losgekomen vuil weg en verwijder de resten.
- Een juiste dosering bespaart kosten en beschermt het milieu.
- Verbruik: 12,5 - 72 ml / per m²



- Bereid de applicatieoplossingen vers en gebruik ze uiterlijk binnen 24 uur.



Opmerking: Graag vragen wij uw aandacht voor het feit dat een aantal van onze producten internationaal beperkt beschikbaar zijn. Neem contact op met uw Buzil-adviseur. De productinformatie is gebaseerd op onze ervaringen en op zorgvuldig uitgevoerd onderzoek evenals op onze huidige kennis. Niet alle verschillende omstandigheden met betrekking tot de verwerking, het object en het materiaal kunnen echter afzonderlijk door ons worden gecontroleerd en beïnvloed. Daarom kunnen we in de productinformatie uitsluitend algemene aanwijzingen voor de verwerking geven. De kwaliteit van het werk hangt derhalve af van de deskundige objectbeoordeling en toepassing door de gebruiker. In twijfelgevallen is deze altijd verplicht de bestendigheid van het te behandelen materiaal met het product van Buzil te controleren op een onopvallende plaats of om informatie over het gebruik in te winnen. Aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste aanwijzingen geldt alleen bij grove schuld (opzet of grove nalatigheid); eventuele aansprakelijkheid op basis van de productaansprakelijkheidswetgeving blijft van kracht. Deze productinformatie maakt alle eerdere productinformatie ongeldig.

Advies

- Controleren op materiaal- en kleurverdraagzaamheid.
- Niet geschikt voor asfalt- of bitumenbedekkingen.
- Schakel warmtebronnen (vloerverwarming, verwarming, warme lucht-toevoer) uit voordat u begint met verwerken.
- Bij gebruik in de automaat moeten de tanks regelmatig worden schoon-gemaakt en gespoeld.
- Kleurveranderingen of -verschillen van het product hebben geen invloed op de kwaliteit. De productafbeelding kan qua kleur en vorm afwijken van het origineel.
- **Veiligheid:** Gevarenaanduidingen en veiligheidsmaatregelen zijn te vinden in het relevante veiligheidsinformatieblad, dat beschikbaar is op www.buzil.com.
- **Opslag:** Verpakkingen altijd gesloten houden. Opslaan bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking. Gebruik geopende verpakkingen binnen 9 maanden.
- **Milieubescherming:** Breng lege verpakkingen terug naar het duale systeem. Zie milieu-informatie voor gedetailleerde informatie.

Meer informatie

- **Productkleur:** kleurloos - lichtgeel
- **Österreichisches Umweltzeichen:** UW 1126
- **GISBAU-code:** GG 50
- **UFI-code:** MKT0-00GV-Y00R-YFRM
- Alleen voor professioneel gebruik.

Verkoopenheden

- P937-0005: 1 x 5 l jerrycan