

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006



## Buz® Mark Ex

G559

Datum van herziening: 23.01.2024

Pagina 1 van 11

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

Buz® Mark Ex

UFI: FS50-3026-700E-5M4Q

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

##### Gebruik van de stof of het mengsel

EuPCS: PC-CLN-OTH Andere reinigings-, verzorgings- en onderhoudsmiddelen (uitgezonderd biociden)

Procescategorieën [PROC]: 11

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma: BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG  
Weg: Fraunhofer Str. 17  
Plaats: D-87700 Memmingen  
Telefoon: +49 (0) 8331 930-6 Telefax: +49 (0) 8331 930-880  
E-mail: info@buzil.de  
Contactpersoon: info@buzil.de  
Internet: www.buzil.com

#### 1.4. Telefoonnummer voor

+49 (0) 8331 930-6 (08:00 - 16:00 h)

#### noodgevallen:

+31 088 755 8000 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) -  
Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute  
vergiftigingen

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

##### Verordening (EG) nr. 1272/2008

Eye Dam. 1; H318

Volledige inhoud van de gevarenaanduidingen: zie RUBRIEK 16.

Het product activeert verbranding niet. Daarom moet het niet geklasseerd worden als „ontvlambaar“ ondanks een ontvlampunt beneden 60 °C.

#### 2.2. Etiketteringselementen

##### Verordening (EG) nr. 1272/2008

##### Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden

2-Fenoxyethanol

Signaalwoord: Gevaar

Pictogrammen:



##### Gevarenaanduidingen

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

##### Voorzorgsmaatregelen

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.  
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.  
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006



## Buz® Mark Ex

G559

Datum van herziening: 23.01.2024

Pagina 2 van 11

### 2.3. Andere gevaren

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.  
Inademen van stof/nevel of aerosol veroorzaakt irritatie van de luchtwegen.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2. Mengsels

#### Gevaarlijke bestanddelen

| CAS-Nr.   | Stofnaam                                              |              |                  | Hoeveelheid |
|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
|           | EG-Nr.                                                | Index-Nr.    | REACH-Nr.        |             |
|           | Indeling (Verordening (EG) nr. 1272/2008)             |              |                  |             |
| 67-63-0   | Propaan-2-ol; Isopropylalcohol; Isopropanol           |              |                  | 10 - < 15 % |
|           | 200-661-7                                             | 603-117-00-0 | 01-2119457558-25 |             |
|           | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 |              |                  |             |
| 1569-02-4 | 1-Ethoxy-2-propanol                                   |              |                  | 5 - < 10 %  |
|           | 216-374-5                                             | 603-177-00-8 | 01-2119462792-32 |             |
|           | Flam. Liq. 3, STOT SE 3; H226 H336                    |              |                  |             |
| 122-99-6  | 2-Fenoxyethanol                                       |              |                  | 5 - < 10 %  |
|           | 204-589-7                                             | 603-098-00-9 | 01-2119488943-21 |             |
|           | Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, STOT SE 3; H302 H318 H335   |              |                  |             |
| 112-34-5  | 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol                             |              |                  | 5 - < 10 %  |
|           | 203-961-6                                             | 603-096-00-8 | 01-2119475104-44 |             |
|           | Eye Irrit. 2; H319                                    |              |                  |             |

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

#### Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's

| CAS-Nr.   | EG-Nr.    | Stofnaam                                                                                           | Hoeveelheid |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|           |           | Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's                                                |             |
| 67-63-0   | 200-661-7 | Propaan-2-ol; Isopropylalcohol; Isopropanol                                                        | 10 - < 15 % |
|           |           | inhalatief: LC50 = 30 mg/l (dampen); dermaal: LD50 = > 2000 mg/kg; oraal: LD50 = 5840 mg/kg        |             |
| 1569-02-4 | 216-374-5 | 1-Ethoxy-2-propanol                                                                                | 5 - < 10 %  |
|           |           | inhalatief: LC50 = > 10000 mg/l (dampen); dermaal: LD50 = > 5000 mg/kg; oraal: LD50 = > 5000 mg/kg |             |
| 122-99-6  | 204-589-7 | 2-Fenoxyethanol                                                                                    | 5 - < 10 %  |
|           |           | oraal: ATE 1394 mg/kg                                                                              |             |
| 112-34-5  | 203-961-6 | 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol                                                                          | 5 - < 10 %  |
|           |           | dermaal: LD50 = 2764 mg/kg; oraal: LD50 = 3305 mg/kg                                               |             |

#### Etikettering van gehalten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 648/2004

parfums (Limonene, Linalool, Citral).

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

#### Algemeen advies

Vervuilde, gedrenkte kleding direct uittrekken.

#### Bij inademing

Voor frisse lucht zorgen.

#### Bij aanraking met de huid

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.

## Buz® Mark Ex

G559

Datum van herziening: 23.01.2024

Pagina 3 van 11

Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

### **Bij aanraking met de ogen**

Direct voorzichtig en grondig met oogdouche of met water spoelen.

### **Bij inslikken**

Onmiddellijk mond spoelen en veel water drinken.

GEEN braken opwekken.

### **4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Er is geen informatie beschikbaar.

### **4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Symptomatische behandeling.

## **RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**

### **5.1. Blusmiddelen**

#### **Geschikte blusmiddelen**

Watersproeistraal  
alcoholbestendig schuim  
Kooldioxide  
Bluspoeder

#### **Ongeschikte blusmiddelen**

Sterke waterstraal

### **5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Gevaarlijke verbrandingsproducten:

Kooldioxide  
Koolmonoxide

### **5.3. Advies voor brandweerlieden**

Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving.

### **Bijkomend advies**

Gecontamineerd bluswater afzonderlijk verzamelen. Dit mag niet in de riolering of afvalwaterstroom terechtkomen.

## **RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

### **6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

#### **Algemene informatie**

Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.  
Contact met huid, ogen en kleding vermijden.

#### **Voor andere personen dan de hulpdiensten**

Lucht in het betroffen gebied binnenlaten.

#### **Voor de hulpdiensten**

Bij blootstelling aan dampen, stoffen en aerosols adembescherming dragen.

### **6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Niet in de riolering of open wateren lozen.  
Niet in de grond/bodem terecht laten komen.

### **6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

#### **Voor insluiting**

Met vloeistofbindende stoffen (zand, diatomeeënaarde, zuurbinder, universeel binder) opnemen.

#### **Voor reiniging**

Het opgenomen materiaal volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen.

#### **Overige informatie**

In geschikte, gesloten containers verzamelen en verwijderen.

## Buz® Mark Ex

G559

Datum van herziening: 23.01.2024

Pagina 4 van 11

Lucht in het betroffen gebied binnenlaten.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8

Afvalverwijdering: zie rubriek 13

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

#### Advies voor veilig hanteren

Contact met huid, ogen en kleding vermijden.

Niet vermengen met andere chemicaliën.

Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen.

#### Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

#### Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne

Verontreinigde kleding uittrekken.

Voor werkpauze en werkeinde handen wassen.

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

#### Bijkomend advies

Geen verdere beschikbare relevante informatie.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

#### Eisen aan opslagruimten en vaten

In goed gesloten verpakking bewaren.

#### Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of preparaten

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

#### Nadere gegevens over de opslagomstandigheden

Geen verdere beschikbare relevante informatie.

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Reinigingsmiddel

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

#### Wettelijke grenswaarden

| CAS-Nr.  | Naam van de stof          | ml/m <sup>3</sup> | mg/m <sup>3</sup> | v/cm <sup>3</sup> | Kategorie  | Oorsprong |
|----------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|
| 112-34-5 | 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol |                   | 50                |                   | TGG 8 uur  | Publiek   |
|          |                           |                   | 100               |                   | TGG 15 min | Publiek   |
| 122-99-6 | 2-Fenoxyethanol           | 20                | 110               |                   | TGG 8 uur  | Privaat   |
| 67-63-0  | 2-Propanol                | 250               | 650               |                   | TGG 8 uur  | Privaat   |

#### Bijkomend advies voor grenswaarden

Er is geen informatie beschikbaar.

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

## Buz® Mark Ex

G559

Datum van herziening: 23.01.2024

Pagina 5 van 11



### Passende technische maatregelen

Er is geen informatie beschikbaar.

### Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

#### Bescherming van de ogen/het gezicht

Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. (EN 166)

#### Bescherming van de handen

Draag geschikte handschoenen. (EN 374, Categorie III)

Bij de omgang met chemische werkstoffen mogen handschoenen die tegen chemicaliën beschermen met CE-kenmerk inclusief het viercijferige controlenummer, gedragen worden.

Geschikt materiaal: NBR (Nitrilrubber) / dikte van het handschoenenmateriaal > 0,1 mm

Het gebruik van veiligheidshandschoenen is niet nodig indien gelijkwaardige veiligheidsmaatregelen met inachtneming van een verhoogde huidbelasting door vochtig werk worden getroffen (bijv. gebruik van geschikte huidbeschermingszalf).

#### Bescherming van de huid

Draag geschikte werkkleding.

#### Bescherming van de ademhalingsorganen

Bij gebruik van de HD-methode of spuiten op grote oppervlakken: combinatiefilter A1/P2 (EN 143, EN 14387).

#### Thermische gevaren

Geen verdere beschikbare relevante informatie.

#### Beheersing van milieublootstelling

Rubriek 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                       |                       |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Fysische toestand:                                    | Vloeibaar             |                |
| Kleur:                                                | kleurloos - lichtgeel |                |
| Geur:                                                 | Parfums, geurmiddelen |                |
|                                                       |                       | <b>Methode</b> |
| Smeltpunt/vriespunt:                                  | ca. -5 °C             |                |
| Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject:             | > 90 °C               |                |
| Ontvlambaarheid:                                      | niet van toepassing   |                |
| Onderste ontploffingsgrens:                           | niet bepaald          |                |
| Bovenste ontploffingsgrens:                           | niet bepaald          |                |
| Vlampunt:                                             | 44 °C                 |                |
| Zelfontbrandingstemperatuur:                          | niet bepaald          |                |
| Ontledingstemperatuur:                                | niet van toepassing   |                |
| pH (bij 20 °C):                                       | 9 - 10                |                |
| Viscositeit / kinematisch:<br>(bij 40 °C)             | niet bepaald          |                |
| Wateroplosbaarheid:<br>(bij 20 °C)                    | volledig mengbaar     |                |
| Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen<br>niet bepaald |                       |                |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water:                | niet van toepassing   |                |

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006



## Buz® Mark Ex

G559

Datum van herziening: 23.01.2024

Pagina 6 van 11

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Dampspanning:            | niet bepaald           |
| Dichtheid (bij 25 °C):   | 0,99 g/cm <sup>3</sup> |
| Relatieve dichtheid:     | niet bepaald           |
| Relatieve dampdichtheid: | niet bepaald           |
| Deeltjeskenmerken:       | niet relevant          |

### 9.2. Overige informatie

#### **Informatie inzake fysische gevarenklassen**

Zelfonderhoudende brandbaarheid: Geen zelfondersteunende verbranding

#### **Andere veiligheidskenmerken**

Viscositeit / dynamisch: < 10 mPa·s (50 1/s)  
(bij 25 °C)

#### **Bijkomend advies**

Er is geen informatie beschikbaar.

## **RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**

### 10.1. Reactiviteit

Bij handhaving en opslag conform de voorschriften treden geen gevaarlijke reacties op.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Het product is bij opslag bij normale omgevingstemperaturen stabiel.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Bij handhaving en opslag conform de voorschriften treden geen gevaarlijke reacties op.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Het product is bij opslag bij normale omgevingstemperaturen stabiel.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Er is geen informatie beschikbaar.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Er zijn geen gevaarlijke afbraakproducten bekend

## **RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### **Acute toxiciteit**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006



## Buz® Mark Ex

G559

Datum van herziening: 23.01.2024

Pagina 7 van 11

| CAS-Nr.   | Stofnaam                                    |                   |        |      |          |
|-----------|---------------------------------------------|-------------------|--------|------|----------|
|           | Blootstellingsroute                         | Dosis             | Soort  | Bron | Methode  |
| 67-63-0   | Propaan-2-ol; Isopropylalcohol; Isopropanol |                   |        |      |          |
|           | oraal                                       | LD50 5840 mg/kg   | Rat    |      | OECD 401 |
|           | dermaal                                     | LD50 > 2000 mg/kg | Konijn |      |          |
|           | inademing (4 h) damp                        | LC50 30 mg/l      | Rat    |      |          |
| 1569-02-4 | 1-Ethoxy-2-propanol                         |                   |        |      |          |
|           | oraal                                       | LD50 > 5000 mg/kg | Rat    |      |          |
|           | dermaal                                     | LD50 > 5000 mg/kg | Konijn |      |          |
|           | inademing (4 h) damp                        | LC50 > 10000 mg/l | Rat    |      |          |
| 122-99-6  | 2-Fenoxyethanol                             |                   |        |      |          |
|           | oraal                                       | ATE 1394 mg/kg    |        |      |          |
| 112-34-5  | 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol                   |                   |        |      |          |
|           | oraal                                       | LD50 3305 mg/kg   | Rat    |      |          |
|           | dermaal                                     | LD50 2764 mg/kg   | Konijn |      |          |

### Irritatie en corrosiviteit

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Huidcorrosie/-irritatie: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### Overgevoeligheidseffecten

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### Kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting vergiftige effecten

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### STOT bij eenmalige blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### STOT bij herhaalde blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### Gevaar bij inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

## 11.2. Informatie over andere gevaren

### Overige informatie

Er is geen informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006



## Buz® Mark Ex

G559

Datum van herziening: 23.01.2024

Pagina 8 van 11

| CAS-Nr.   | Stofnaam                                    |                       |           |                                  |      |                    |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------|------|--------------------|
|           | Aquatische toxiciteit                       | Dosis                 | [h]   [d] | Soort                            | Bron | Methode            |
| 67-63-0   | Propaan-2-ol; Isopropylalcohol; Isopropanol |                       |           |                                  |      |                    |
|           | Acute toxiciteit voor vissen                | LC50 > 10000 mg/l     | 96 h      | Dikkopelrits                     |      | OECD 203           |
|           | Acute algentoxiciteit                       | ErC50 > 100 mg/l      | 72 h      | Scenedesmus subspicatus          |      |                    |
|           | Acute crustaceatoxiciteit                   | EC50 > 100 mg/l       | 48 h      | Daphnia magna (grote watervlo)   |      |                    |
| 1569-02-4 | 1-Ethoxy-2-propanol                         |                       |           |                                  |      |                    |
|           | Acute toxiciteit voor vissen                | LC50 4,6 - 10,0 mg/l  | 96 h      | Leuciscus idus (goudwinde)       |      | DIN 38412          |
|           | Acute crustaceatoxiciteit                   | EC50 21,1 - 25,9 mg/l | 48 h      | Daphnia magna (grote watervlo)   |      |                    |
| 122-99-6  | 2-Fenoxyethanol                             |                       |           |                                  |      |                    |
|           | Acute toxiciteit voor vissen                | LC50 344 mg/l         | 96 h      | Dikkopelrits                     |      |                    |
|           | Acute algentoxiciteit                       | ErC50 > 500 mg/l      | 72 h      | Scenedesmus subspicatus          |      | DIN 38412 / deel 9 |
|           | Acute crustaceatoxiciteit                   | EC50 > 500 mg/l       | 48 h      | Daphnia magna (grote watervlo)   |      | OECD 202           |
|           | Toxiciteit voor vissen                      | NOEC 23 mg/l          | 34 d      | Dikkopelrits                     |      | OECD 210           |
|           | Crustaceatoxiciteit                         | NOEC 9,43 mg/l        | 21 d      | Daphnia magna (grote watervlo)   |      | OECD 211           |
| 112-34-5  | 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol                   |                       |           |                                  |      |                    |
|           | Acute toxiciteit voor vissen                | LC50 1300 mg/l        | 96 h      | Iepomis macrochirus (zonnebaars) |      | OECD 203           |
|           | Acute algentoxiciteit                       | ErC50 > 100 mg/l      | 96 h      | Scenedesmus subspicatus          |      | OECD 201           |
|           | Acute crustaceatoxiciteit                   | EC50 > 100 mg/l       | 48 h      | Daphnia magna (grote watervlo)   |      | OECD 202           |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

De oppervlakteactieve stoffen in dit mengsel voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.

| CAS-Nr.  | Stofnaam                                                  |        |    |      |
|----------|-----------------------------------------------------------|--------|----|------|
|          | Methode                                                   | Waarde | d  | Bron |
|          | Beoordeling                                               |        |    |      |
| 122-99-6 | 2-Fenoxyethanol                                           |        |    |      |
|          | OECD 301 A                                                | > 70 % | 28 |      |
|          | Makkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria). |        |    |      |
| 112-34-5 | 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol                                 |        |    |      |
|          | OECD 301 C                                                | > 70 % | 28 |      |
|          | Makkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria). |        |    |      |

### 12.3. Bioaccumulatie

Geen aanwijzing op bioaccumulatiepotentieel.

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006



## Buz® Mark Ex

G559

Datum van herziening: 23.01.2024

Pagina 9 van 11

### Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water

| CAS-Nr.   | Stofnaam                  | Log Pow |
|-----------|---------------------------|---------|
| 1569-02-4 | 1-Ethoxy-2-propanol       | 1,46    |
| 122-99-6  | 2-Fenoxyethanol           | 1,2     |
| 112-34-5  | 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol | 1       |

### BCF

| CAS-Nr.   | Stofnaam            | BCF    | Soort | Bron |
|-----------|---------------------|--------|-------|------|
| 1569-02-4 | 1-Ethoxy-2-propanol | 3,16   |       |      |
| 122-99-6  | 2-Fenoxyethanol     | 0,3493 |       |      |

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Het product werd niet gecontroleerd.

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

### 12.7. Andere schadelijke effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

#### Overwegingen over de afvalverwijdering

Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.

Aflevering bij een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

#### Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten

070601 AFVAL VAN ORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN; afval van BFLG van vetten, smeermiddelen, zepen, detergents, desinfecterende middelen en cosmetische producten; waterige wasvloeistoffen en moederlogen; gevaarlijk afval

#### Afvalnummer - Besmette verpakking

150102 VERPAKKINGSAFVAL; ABSORBENTIA, POETSDOEKEN, FILTERMATERIAAL EN BESCHERMENDE KLEDING (NIET ELDERS GENOEMD); verpakking (inclusief gescheiden ingezameld stedelijk verpakkingsafval); kunststofverpakking

#### Verwijdering van de besmette verpakking

Niet vervuilde en volledig lege verpakkingen kunnen nogmaals gebruikt worden.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### Wegvervoer (ADR/RID)

#### 14.1. VN-nummer of ID-nummer:

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

#### 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

#### modelreglementen van de VN:

#### 14.3. Transportgevaarklasse(n):

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

#### 14.4. Verpakkingsgroep:

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

### Binnenscheepvaart (ADN)

#### 14.1. VN-nummer of ID-nummer:

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

#### 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

#### modelreglementen van de VN:

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006



## Buz® Mark Ex

G559

Datum van herziening: 23.01.2024

Pagina 10 van 11

### 14.3. Transportgevaarenklasse(n):

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

### 14.4. Verpakkingsgroep:

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

### **Zeevervoer (IMDG)**

#### 14.1. VN-nummer of ID-nummer:

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

#### 14.2. Juiste ladingnaam

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

#### overeenkomstig de

#### modelreglementen van de VN:

#### 14.3. Transportgevaarenklasse(n):

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

#### 14.4. Verpakkingsgroep:

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

### **Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)**

#### 14.1. VN-nummer of ID-nummer:

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

#### 14.2. Juiste ladingnaam

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

#### overeenkomstig de

#### modelreglementen van de VN:

#### 14.3. Transportgevaarenklasse(n):

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

#### 14.4. Verpakkingsgroep:

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

### 14.5. Milieugevaren

SCHADELIJK VOOR HET MILIEU:

Nee

### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

### 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

niet van toepassing

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### **EU-voorschriften**

Gebruiksbeperkingen (REACH, bijlage XVII):

Vermelding 3, Vermelding 40, Vermelding 55, Vermelding 75

2010/75/EU (VOC):

17,0 %

#### **Bijkomend advies**

Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia

#### **Informatie over nationale regelgeving**

Waterbedreigingsklasse (D):

1 - zwak waterbedreigend

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Veiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### **Anderingen**

Dit informatieblad bevat wijzigingen t.o.v. de vorige versie in rubriek(en): 8,9,14.

### **Afkortingen en acroniemen**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006



## Buz® Mark Ex

G559

Datum van herziening: 23.01.2024

Pagina 11 van 11

LD50: Lethal dose, 50%

Procescategorieën volgens ECHA richtsnoer voor informatie-eisen en chemische veiligheidsbeoordeling, hoofdstuk R.12:

PROC 1: Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk.

PROC 2: Chemische productie of raffinage in een gesloten, continu proces met incidentele beheerste blootstelling of processen met vergelijkbare beperkingsomstandigheden

PROC 4: Chemische productie met kans op blootstelling

PROC 7: Spuiten in een industriële omgeving

PROC 8 (Overbrengen): Verdunnen van concentraat, gebruik van ontstopper.

PROC 9: Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen)

PROC 10 (Met roller of kwast aanbrengen): Gebruik zonder grootschalig versproeien

PROC 11 (Sputen buiten industriële omgevingen): Gebruik met grootschalig versproeien (Bijv..

Hogedrukspuit, schuimkanon).

PROC 13: Behandelen van voorwerpen door onderdompelen of overgieten

PROC 19 (Handmatig mengen met intiem contact): Handenreiniging en desinfectie

### Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| H225 | Licht ontvlambare vloeistof en damp.          |
| H226 | Ontvlambare vloeistof en damp.                |
| H302 | Schadelijk bij inslikken.                     |
| H318 | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                |
| H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.            |
| H335 | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.  |
| H336 | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. |

### Andere gegevens

Indeling van mengsels en toegepaste beoordelingsmethode conform verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]: 9 (1)

Wij verklaren naar ons beste geweten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsblad niet zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.

*(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)*