



Corridor® Glorin S 734

Dyspersja samonabłyszczająca



Zakres zastosowania

- Idealny do stosowania w placówkach służby zdrowia, takich jak szpitale, domy opieki i gabinety lekarskie, a także innych pomieszczeniach, w których stosowane są środki dezynfekcyjne
- Do wszystkich wodoodpornych, nadających się do powlekania (nawet resztkowej wilgoci) i dokładnie oczyszczonych wykładzin podłogowych, takich jak PCV i linoleum
- Powłoki powlekane PUR
- Nadaje się również do chłonnych podłóg z kamienia naturalnego i sztucznego

Właściwości produktu

- Trwała dyspersja polimerowa o wysokim połysku
- Bardzo dobra zdolność wypełniania i dobra płynność
- Tworzy odporną na zabrudzenia i ścieranie warstwę pielęgnacyjną
- Ułatwia czyszczenie konserwacyjne dzięki wyższej wydajności powierzchniowej
- Nie zawiera soli metali
- Optymalna odporność na alkohol i środki dezynfekcyjne
- Umożliwia bezproblemowe naprawy np. chodników, powierzchni stojących czy otarć o krzesła
- Antypoślizgowy zgodnie z DIN 51131
- Można go łatwo polerować maszyną wysokoobrotową
- Ekonomiczny, gdyż nadaje się do renowacji powłok na sucho oraz do czyszczenia (metoda natryskowa).
- Odporny na wpływy mechaniczne

Zastosowanie i dozowanie

- Nałożyć w czystej postaci cienko w 2-3 warstwach.
- Zużycie: 25 - 35 ml / na m² / na zamówienie



bez roz-
cieńczania



1:2 z
wodą

Wskazówka

- Chronić przed mrozem.
- Przed obróbką wyłączyć źródła ciepła (ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie, gorące powietrze).
- Unikać bezpośredniego światła słonecznego.
- Im dokładniej przeprowadza się gruntowne czyszczenie i płukanie otwartych porowatych wykładzin podłogowych, takich jak linoleum, tym lepsze są właściwości powłoki.
- Tymczasowe wystawienie na działanie środków dezynfekcyjnych dostępnych w handlu (maks. 15 minut ciągłego narażenia) zostało przetestowane i nie powoduje żadnych uszkodzeń powierzchni powłoki.
- Zmiany koloru lub różnice w kolorze produktu nie mają wpływu na jego jakość. Zdjęcie produktu może różnić się kolorem i kształtem od oryginału.
- **Bezpieczeństwo:** Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności można znaleźć w odpowiedniej karcie charakterystyki, która jest dostępna pod adresem www.buzil.pl.
- **Przechowywanie:** Zawsze trzymać pojemnik zamknięty. Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Otwarte pojemniki należy zużyć w ciągu 9 miesięcy.
- **Ochrona środowiska:** Wprowadzić całkowicie puste pojemniki do systemu podwójnego. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Informacje o środowisku.

Więcej informacji

- **Kolor produktu:** biały
- **Kod GISBAU:** GE 10
- **Kod UFI:** 8MR0-C0MR-X00C-RMC4
- Tylko do zastosowań przemysłowych.

Jednostki sprzedaży

- S734-0010RA: 1 x 10 l kanister



Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwie dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękopisów pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.