planta

Corridor®+ Protect Glossy

P 938

Ekologiczna dyspersja nabłyszczająca



EU Ecolabel: {TXT_EU_

Zakres zastosowania

- Nadaje się do stosowania w szpitalach, domach oraz w miejscach, w których stosowane są środki dezynfekujące
- Do wszystkich elastycznych pokryć podłogowych (w tym wilgoci resztkowej) i wodoodpornych, takich jak wykładziny z linoleum, PCW i elastomerów
- Powłoki powlekane PUR
- Można stosować również na kamieniach naturalnych i sztucznych

Właściwości produktu

- Certyfikat ekologiczny
- Trwała, przyjazna środowisku formuła
- Nie zawiera soli metali
- Bardzo dobra zdolność wypełniania i dobry przepływ
- Odporny na powierzchniowe środki dezynfekujące
- Można polerować za pomocą maszyny szybkoobrotowej
- Trwały wygląd i wysoki połysk
- Antypoślizgowy zgodnie z DIN 51131
- Odpowiedni do renowacji warstw ochronnych
- Doskonały do stosowania ze środkiem Planta® Multi Stripper P 321
- Dobra przyczepność nawet do podłóg suchych tylko powierzchownie

Zastosowanie i dozowanie

- Nierozcieńczony produkt nakładać równomiernie w 2-3 warstwach na dokładnie oczyszczoną, zneutralizowaną i suchą wykładzinę podłogową.
- Prawidłowe dozowanie oszczędza koszty i chroni środowisko.
- Nałożyć w czystej postaci cienko w 2-3 warstwach.
- Każda warstwa musi wyschnąć samoczynnie.
- Zużycie: 25 - 35 ml / na m² / na zamówienie



bez rozcieńczania | 1:2 z wodą



Wskazówka

- Chronić przed mrozem.
- Unikać bezpośredniego światła słonecznego.
- Przed obróbką wyłączyć źródła ciepła (ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie, gorące powietrze).
- Tymczasowe wystawienie na działanie środków dezynfekcyjnych dostępnych w handlu (maks. 15 minut ciągłego narażenia) zostało przetestowane i nie powoduje żadnych uszkodzeń powierzchni powłoki.
- Zmiany koloru lub różnice w kolorze produktu nie mają wpływu na jego jakość. Zdjęcie produktu może różnić się kolorem i kształtem od oryginału.
- **Bezpieczeństwo:** Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności można znaleźć w odpowiedniej karcie charakterystyki, która jest dostępna pod adresem www.buzil.pl.
- **Przechowywanie:** Zawsze trzymać pojemnik zamknięty. Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Otwarte pojemniki należy zużyć w ciągu 9 miesięcy.
- **Ochrona środowiska:** Wprowadzić całkowicie puste pojemniki do systemu podwójnego. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Informacje o środowisku.

Więcej informacji

- **Kolor produktu:** biały
- **Austriackie oznakowanie ekologiczne:** UW 1126
- **Kod GISBAU:** GE 10
- **Kod UFI:** QPT0-H069-9007-MTAP

Jednostki sprzedaży

- P938-0005: 1 x 5 l kanister

Data 25.01.2024

Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.
Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG · Fraunhoferstraße 17 · D-87700 Memmingen · www.buzil.com

buzil