

Indumaster® IR 55

P 950

Ekologiczny środek czyszczący do zastosowań przemysłowych



EU Ecolabel:
DE/020/447

Zakres zastosowania

- Sektor spożywczy i przemysłowy
- Wodoodporne materiały, powierzchnie, podłogi i maszyny produkcyjne

Właściwości produktu

- Certyfikat ekologiczny
- Bardzo dobra zdolność rozpuszczania brudu, tłuszczu i oleju
- Delikatny dla materiałów
- Szybkie odłączanie zgodnie z ÖNORM B 5105
- Spełnia wymagania branży motoryzacyjnej
- Spełnia wymagania koncepcji HACCP
- Odpowiedni do stosowania w automatach myjących, maszynach jednoczłonowych i myjkach wysokociśnieniowych

Zastosowanie i dozowanie

- Prawidłowe dozowanie oszczędza koszty i chroni środowisko.
- Pomoce do dozowania są dostępne na życzenie.
- Zawsze używać zimnej wody.
- Zużycie: 0,06 - 2,5 ml / na m²



20 - 100 ml
/ 10 l Woda



50 - 100 ml
/ 10 l Woda




50 - 200 ml
/ 10 l Woda



1:5 - 1:10
z wodą

- Przygotować świeży roztwór i użyć go najpóźniej w ciągu 24 godzin.



Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku powierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.



Wskazówka

- Powierzchnie lub przedmioty mające bezpośredni kontakt z żywnością należy oczyścić ze śladów po środkach myjących dokładnie spłukując je wodą.
- *Dozowanie zgodnie z kryteriami oznakowania ekologicznego UE: lekkie zabrudzenie: 50 ml / 10 l; normalne zanieczyszczenie: 100 ml / 10 l.
- W przypadku stosowania w maszynach automatycznych zbiorniki powinny być regularnie czyszczone i płukane.
- Zmiany koloru lub różnice w kolorze produktu nie mają wpływu na jego jakość. Zdjęcie produktu może różnić się kolorem i kształtem od oryginału.
- **Bezpieczeństwo:** Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności można znaleźć w odpowiedniej karcie charakterystyki, która jest dostępna pod adresem www.buzil.pl.
- **Przechowywanie:** Zawsze trzymać pojemnik zamknięty. Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Otwarte pojemniki należy zużyć w ciągu 9 miesięcy.
- **Ochrona środowiska:** Wprowadzić całkowicie puste pojemniki do systemu podwójnego. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Informacje o środowisku.

Więcej informacji

- **Kolor produktu:** żółto-zielony
- **Oznakowanie ekologiczne UE:** DE/020/447
- **Austriackie oznakowanie ekologiczne:** UW 654
- **Kod GISBAU:** GG 40
- **Kod UFI:** Q1U0-H0XV-H007-85NX
- Tylko do zastosowań przemysłowych.

Jednostki sprzedaży

- P950-0010: 1 x 10 l kanister
- P950-0750: 1 x 750 l kontenerach IBC
- P950-0200: 1 x 200 l Beczka