

Karta metody

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

INDUMASTER® OFFENSIVE IR 47

Obszar zastosowania:
Czyszczenie przemysłowe



Rozcieńcza- nie	100 - 500 ml / 10 l wody	  	
Przeznaczo- ny do	Przemysłu; obszaru warsztatu	Nie stosować na	Powierzchnie tekstylne; szkło akrylowe
Zastosowa- nie	Odporne na działanie zasad podłogi i powierzchnie; powierzchnie epoksydowe; płytki antypoślizgowe; podłogi ceramiczne; podłogi jastrychowe		
 Rozwiązanie problemu	Problem Błąd Wymagania	Rozwiązanie	
	▪ Pozostawia paski / film na powierzchni / zbyt dużo piany ▪ Mała skuteczność czyszczenia ▪ Brak skuteczności czyszczenia ▪ Uszkodzenia powierzchni (odbarwienia, napęcznienie materiału itp.) ▪ Szary/matowy wygląd powierzchni z powodu twardej wody	▪ Dostosuj ilość dozowanego produktu ▪ Wybierz środek do automatów myjących Indumaster® Fast IR 14 ▪ Wybierz likwidator, np. Indumaster® Forte IR 42 ▪ Sprawdź odporność na działanie chemikaliów i wody ▪ Czyścić okresowo, stosując O Tens Azid G 501	

Karta metody

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

ALTERNATYWNE PRODUKTY | INDUMASTER® OFFENSIVE IR 47

Obszar zastosowania:
Czyszczenie przemysłowe



pH 13,5

Alternatywne produkty	Rozróżnienie	Zastosowanie
Indumaster® Fast IR 14	Szybkoschnący środek do automatów myjących	Automaty myjące
Indumaster® Strong IR 45	Bezwzględny dla brudu	Czyszczenie przemysłowe