

Karta metody

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

AKTIV G 433

Obszar zastosowania: Nawierzchnie



Rozcieńcza- nie	20–50 ml / 10 l wody	 	
Przeznaczo- ny do	Delikatnego dla materiałów inten- sywnego mycia; budynków; powierzchni i podłóg	Nie stosować na	Powierzchnie tekstylne; aluminium
Zastosowa- nie	Powierzchnie wodoodporne; drzwi; grzejniki; tworzywo sztuczne; szkło; podłogi kamienne i z tworzywa sztucznego; płytki; szkło akrylowe		
 Rozwiązanie problemu	Problem Błąd Wymagania	Rozwiązanie	
	■ Pozostawia paski / film na po- wierzchni / zbyt dużo piany ■ Mała skuteczność czyszczenia ■ Brak skuteczności czyszczenia ■ Uszkodzenia powierzchni (odbar- wienia, napęczniecie materiału itp.) ■ Szary/matowy wygląd powierzch- ni z powodu twardej wody	■ Dostosuj ilość dozowanego produktu, spłucz dobrze czystą wodą ■ Wybierz silniejszy środek, np. Maradin HC 43, Multi Clean G 430, Indumaster® Strong IR 45 ■ Wybierz likwidator, np. Indumaster® Forte IR 42, Clean Up G 555, Buz® Point G 502 ■ Sprawdź odporność na działanie chemika- liów i wody ■ Czyścić okresowo, stosując O Tens Azid G 501	

Karta metody

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

ALTERNATYWNE PRODUKTY | AKTIV G 433

Obszar zastosowania:
Nawierzchnie



pH 10,5

Alternatywne produkty	Rozróżnienie	Zastosowanie
Maradin HC 43	Wysoce skoncentrowany	Intensywne mycie, odtłuszczenie
Planta® Orange P 311	Ekologiczny środek do mycia intensywnego	Intensywne mycie, odtłuszczenie
Perfekt G 440	Na liście RK, RE	Intensywne mycie, odtłuszczenie
Multi Clean G 430	pH 13,0, wysokoalkaliczny środek	Intensywne mycie, odtłuszczenie