

Karta metody

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

BUZ® WINDOWMASTER G 525

Obszar zastosowania:
Nawierzchnie



pH 6,5

Rozcieńcza- nie	100 ml / 10 l wody	 	
Przeznaczo- ny do	Bieżące mycie okien; powierzchnie szklane; ramy okienne; moduły fotowoltaiczne	Nie stosować na	Szkoło akrylowe; niezabezpieczone po- wierzchnie drewniane; powierzchnie tekstylne
Zastosowa- nie	Szkło; ramy okienne; powierzchnie resopal; powierzchnie z tworzyw sztucznych		
 Rozwiązanie problemu	Problem Błąd Wymagania	Rozwiązanie	
	▪ Pozostawia smugi / film na powierzchni ▪ Mała skuteczność czyszczenia ▪ Uszkodzenia powierzchni (odbarwienia, napęczenie materiału itp.)	▪ Dostosować dozowanie produktu ▪ Wybierz alkaliczny intensywny środek czyszczący np. Maradin HC 43 ▪ Sprawdź odporność na działanie chemika- liów i wody	

PERFECTLY CLEAN - FOR SURE



Karta metody

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

ALTERNATYWNE PRODUKTY | BUZ[®] WINDOWMASTER G 525

Obszar zastosowania:
Nawierzchnie



pH 6,5

Alternatywne produkty	Rozróżnienie	Zastosowanie
Planta [®] View P 318	Ekologiczny środek do mycia szyb	Bieżące mycie okien