

Karta metody

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

PERFEKT G 440

Obszar zastosowania: Podłogi



pH 13

Rozcieńczanie	50 – 200 ml / 10 l wody	  	
Przeznaczone do	Zastosowanie przemysłowe; warsztaty; duże kuchnie; zakłady produkujące środki spożywcze	Nie stosować na	Szkło akrylowe; niezabezpieczone powierzchnie drewniane; powierzchnie tekstylne; aluminium
Zastosowanie	Beton; szkło; powierzchnie epoksydowe; podłogi i powierzchnie wrażliwe na działanie rozpuszczalników; powierzchnie / podłogi w kuchniach; stal szlachetna; ceramiczne płytki ścienne i podłogowe		
 Rozwiązanie problemu	Problem Błąd Wymagania	Rozwiązanie	
	■ Pozostawia smugi / film na powierzchni / zbyt dużo piany ■ Mała skuteczność czyszczenia ■ Brak skuteczności czyszczenia ■ Uszkodzenia powierzchni (odbarwienia, napęczenie materiału itp.) ■ Szary/matowy wygląd powierzchni z powodu twardej wody	■ Dostosować dozowanie produktu ■ Wybierz alkaliczny intensywny środek czyszczący np. Indumaster® Intensive IR 44, Indumaster® Strong IR 45, Bistro G 435 ■ Wybierz inny środek, np. Metasoft G 507 ■ Sprawdź odporność na działanie chemikaliów i wody ■ Czyścić okresowo, stosując O Tens Azid G 501	

Karta metody

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

ALTERNATYWNE PRODUKTY | PERFEKT G 440

Obszar zastosowania:
Podłogi



pH 13

Alternatywne produkty	Rozróżnienie	Zastosowanie
Bistro G 435	Nie zakłóca działania separatorów tłuszczu zgodnie z ÖNORM B 5105	Intensywne czyszczenie, odtłuszczenie, mycie pianowe
Indumaster® Intensive IR 44	Bez fosforanów, pH 12	Intensywne mycie kuchni; odtłuszczenie
Indumaster® Strong IR 45	Wysokoalkaliczny, pH 13,5	Skuteczne, intensywne czyszczenie; odtłuszczenie
Indumaster® Universal IR 55	Nie zakłóca działania separatorów tłuszczu zgodnie z ÖNORM B 5105	Intensywne, ekologiczne czyszczenie