

Karta metody

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

TOTAL EXTRA G 426

Obszar zastosowania:
Podłogi



pH 13,5

**Rozcieńcza-
nie**

1.000 - 3.000 ml / 10 l wody



**Przeznaczo-
ny do**

Podłóg odpornych na działanie wody i wrażliwych na zasady

**Nie stosować
na**

Linoleum;
kauczuk;
niezabezpieczone
drewno;
kamień wapienny (mar-
mur, terazzo)

**Zastosowa-
nie**

PCW; klinkier



**Rozwiązanie
problemu**

Problem | Błąd | Wymagania

Rozwiązanie

- Mała skuteczność czyszczenia
- Wciąż słaby / niezadowalający efekt usuwania powłoki
- Uszkodzenia powierzchni (odbarwienia, napęczenie materiału itp.)

- Dostosuj ilość dozowanego produktu
- Zaawansowane środki mechaniczne, np. Hi-Pro Pad, Corridor® Power Stripper S 708 lub Total G 424
- Sprawdź odporność na działanie chemikaliów i wody



Karta metody

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

ALTERNATYWNE PRODUKTY | TOTAL EXTRA G 426

Obszar zastosowania:
Podłogi



pH 13,5

Alternatywne produkty	Rozróżnienie	Zastosowanie
Total G 424	Wysokoalkaliczny środek do gruntownego mycia podłóg, pH 14	Gruntowne mycie, usuwanie powłok
Corridor® Power Stripper S 708	Usuwa powłoki wykonane metodą high speed, pH 10	Gruntowne mycie, usuwanie powłok